

木材阻燃剂,木制品木头板材阻燃剂北京工厂店

产品名称	木材阻燃剂,木制品木头板材阻燃剂北京工厂店
公司名称	北京安顺瑞达消防器材经销部
价格	.00/个
规格参数	木材阻燃剂:18 木制品阻燃剂:18 木头阻燃剂:18
公司地址	北京市丰台区三路居18号院2号楼1层103
联系电话	13718722896

产品详情

专用于各类木头、木制品、板材、家具等布料的阻燃处理。阻燃标准：国标B1级防火标准（难燃）外观：透明无色、无味、无杂质均匀透明液体（外观类似清水）；北京木制品阻燃剂板材木料防火阻燃剂北京工厂直营销回售，北京地区免费配送。

一、主要性能：

XA-ZRJ阻燃剂具有良好的防火阻燃功能，无色透明、无毒无味、无腐蚀，经处理后的材料不改变原有的外观、色泽和物理机械性能，阻燃效果达国标B1级，施工简单使用方便，储运安全。凡各种纺织物、麻面织物、木材、壁纸、壁布、胶合板、纤维板、刨花板及植物纤维材料或制品，经该阻燃防火液处理后，就能达到很好的防火阻燃效果，遇火不燃烧，仅局部呈碳化。使用该阻燃液后，能有效的抑制火焰的蔓延阻止火灾的发生。木材阻燃剂,木制品木头板材阻燃剂北京工厂店

国标GB50222（建筑内部装修设计防火规范）；国标GB5454（纺织品燃烧性能测定，氧指数法）；国标GB5455（纺织品燃烧性能测定，垂直燃烧法）；国标GB8410-94（汽车内饰材料的燃烧特性）；国标GB8624（建筑材料燃烧性能分级方法）；部标GA159-1997（水基型阻燃处理剂通用技术条件）；部标TY2500-0099（中国民航对于机舱内部非金属材料的阻燃要求）。氧指数：32%续燃时间：5S炭化长度150mm。木材阻燃剂北京专营店。

二、使用说明：

1、把各种纺织物浸泡在该阻燃防火液中，浸透后取出拧干后晒干或烘干，即可达到阻燃效果。

2、壁纸、壁布在往墙体贴前先用该阻燃防火液浸回湿晾干，然后回进行粘贴装饰。另一种是后处理，如壁纸壁布已装饰在墙体上，用该阻燃防火液喷或涂其表面处理三次，每间隔1-2小时喷涂一次。木制品阻燃剂北京工厂店。

3、装饰板材，用该防火阻燃液喷或刷涂3到4遍，每遍间隔1-2小时。（如木板已上过油漆或不吸水的板材则不能用）

施工建议：施工温度必须在5 以上进行。施工前必须将基材表面上的尘土、油污除去干净。木头阻燃剂北京专营店。

三、包装与贮存

塑料桶包装，贮藏于阴凉干燥处，用后请盖紧，并尽快用完。

阻燃剂适用于棉/粘胶/地毯/聚酯/羊毛/无纺布/海绵/木材/窗帘以及混纺织物的非耐久阻燃整理剂。

外观：无色透明液体。北京板材阻燃剂批零。

含固量：30%+-2

性能：全无卤素环保产品，应用于内饰及各行业，能赋予各种织物优良的阻燃效果，易于配制工作液，加工方法简便。

本阻燃液在传统阻燃剂的基础上经过消防科技专家试验后重新组方的高性能阻燃剂，处理过的材料，阻燃性能达到*标准（难燃B1级）广泛用于窗帘布、垂直帘、墙纸布、沙发布、玩具布、汽车装饰布、服装布等。家具木料阻燃剂北京销回售。

天天防火，夜夜防盗。在装修的同时一定要对易燃织物、板材和龙骨做好防火阻燃处理，一旦发生火情，它能有效地阻止木材燃烧，为您争取可贵的灭火时间，合理保护您的财产。北京木材阻燃剂,工厂直营木制品阻燃剂，木头板材阻燃剂北京工厂店。