

消防专用水带,北京消防水带工厂直营店

产品名称	消防专用水带,北京消防水带工厂直营店
公司名称	北京安顺瑞达消防器材经销部
价格	.00/个
规格参数	消防水带:8-65/25 消防水带栓:10-65/25 北京消防水带:13*65/20
公司地址	北京市丰台区三路居18号院2号楼1层103
联系电话	13718722896

产品详情

北京消防水带价格工厂直营，批发水带接口喷头及室内栓/消防箱。公司现已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，并通过了CCC、CCS、LR等消防认证。本公司所售消防器材，符合*强制规定，均有检测报告和相关认证，请放心选购。消火栓水带,北京消防专用水带工厂直营店。

消防水带规格：50 ; 65 ; 80 ; 100 ; 150

长度：20米；25米

工作压力：0.8Mpa；1.0Mpa；1.3MPa；1.6MPa；2.0MPa

消防认证：

带有消防认证标志的每个产品都有独立的编号，可在消防产品信息网查询确保每件产品都经过*标准的消防认证。

3C认证

3C认证全称为“强制性产品认证制度”，是一种基础的安全认证。消防相关产品进入市场时，其防火性能须经过*指定检验机构检验合格。北京消防水带65国标8-65-25型水管 2.5寸水带。消防专用水带,北京消防栓水带工厂直营店

消防水带与维护保养：

消防安全水带品质优劣立即危害作战实际效果、应用全过程中务必提升维修保养。

- 1、消防安全水带要有专职人员部门管理，避免无端危害、全部水带都应按质归类、序号造册，便于把握水带的应用状况。
- 2、消防安全水带不可以长期性放到户外日晒淋雨、不可以放置热原周边，避免脆化、防止腐蚀及粘性化学物质环境污染、储放地址应该有适合的溫度和优良的自然通风，水带应单面翻卷，竖放到水带架或卷盘上每一年要滚动多次或更替伸缩几回，跟车水带应防止互相磨擦，必需时要互换伸缩。消防专用水带,北京消防水带工厂直营店

消防安全水带操作方法

- 1、水带的应用。应用消防安全水带时，应将耐高压的水带接进离水泵较近的地区，注水后的水带应避免扭曲或陡然钣金折弯，另外应避免水带接口撞击毁坏。
- 2、水带联接，消防安全水带在套上水带接口时，须垫上一层绵回软的维护物，随后用镀锌钢带或喉箍扎牢。
- 3、水带铺设。铺设水带时，要绕开尖锐物件和各种各样原料油，向高空竖直铺设水带时，要运用水带挂勾，根据交通干道铺设水带时，应垫上水带护桥，根据铁路线时，水带需从路轨下边根据，防止水带被车轱辘碾坏而中断供电。北京消防水带厂家销售消火栓水带。
- 4、水带清理，水带应用后，要清理整洁，对运输泡沫塑料的水带，务必细腻的刷洗，维护黏胶。为了更好地***水带上的植物油脂，可以用温开水或香皂刷洗，对锁定的水带，先要应用之溶化，随后清理晾晒、沒有晾晒的水带不应收款卷储放。

5、避免结冻。寒冬时节，在火灾现场上需中止供电时，为避免水带结冻，水泵需慢速度运行，维持较小的水流量。

带胚选用涤纶纺织材料

抗压强度：涤纶化学纤维的抗压强度比棉絮高近1倍，比羊毛绒高3倍，因而涤纶纺织物牢固经久耐用。

耐温性：可在70～170℃应用，是人造纤维中耐温性和耐热性不错的。消防专用水带,北京消防水带工厂直营店

延展性：涤纶的延展性贴近羊毛绒，耐皱性超出别的化学纤维，纺织物不皱，保形性好。

耐磨性能：涤纶的耐磨性能仅次绵纶，在人造纤维居于第二位。

吸水能力：涤纶的吸湿回潮率低，介电强度能好，但因为吸水能力低，磨擦造成的静电感应大，上色特性较弱。

北京消防水带工厂店直营消防专用水带，消防栓水带及消火栓配套产品。