

烟台地坪漆 烟台厂房地坪漆 烟台工厂车间地面地坪漆

产品名称	烟台地坪漆 烟台厂房地坪漆 烟台工厂车间地面地坪漆
公司名称	山东佐高七彩环保装饰材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佐高 产地:青岛 型号:HM53
公司地址	黄岛区王台工业园高山华府16号楼
联系电话	18562631239

产品详情

烟台地坪漆 烟台厂房地坪漆 烟台工厂车间地面地坪漆它解决了地板安装中的六大问题。环氧自流平地坪漆是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、抗菌，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用。(自流平在施工上具有一定的工艺要求，一般情况自流平相对薄能做到3毫米,不宜过厚！因此自流平的施工切忌适用游击队操作，易造成不理想的后果，自流平地坪目前国内各地有许多企业)地坪养护1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋) (以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面) 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑6、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面7、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用8、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）储存施工1、室温下，干燥、通风地方存放；2、避免与皮肤、眼睛直接接触；3、混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；4、施工完三天后即可行人，五天内可以行车等。