

烟台厂房环氧地坪漆 环氧树脂地面漆 环氧自流平面漆

产品名称	烟台厂房环氧地坪漆 环氧树脂地面漆 环氧自流平面漆
公司名称	山东佐高七彩环保装饰材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佐高 产地:青岛 型号:HM53
公司地址	黄岛区王台工业园高山华府16号楼
联系电话	18562631239

产品详情

烟台厂房环氧地坪漆 环氧树脂地面漆 环氧自流平面漆环氧地坪漆实行一次性涂覆工艺，施工方便、简单，可以快速投入使用。能使地面的整体上看起来无缝、无连接，平整光亮得像镜子一样，它的这个优点使它具有很好的防尘效果。不像普通的混凝土地面，这里一个缝那里一条隙，先不说给人的感觉沉闷吧，打扫起来也不方便，缝隙是相对容易隐藏灰尘的地方了。颜色有多种选择，可粉红、可翠绿，或是其他你所喜欢的颜色，整体上的可观赏性强，给人的视觉效果也不是一两句话就能说表达出来的。环氧自流平地坪漆的还有一个重要性能，就是它的耐腐蚀性也非常好，像酸碱盐这些化学物质，都不会轻易损伤地坪。后期的维护也简单方便，成本低廉，能充分满足工业化生产车间的功能需求和现管理化管理的需要。环氧地坪漆的选择要点：1、观察地坪表面是否平整，是否不含有杂物。环氧自流平是一种美观的、装饰性较强的涂料，所以表面应该平滑、达镜面效果。2、国内很少见的一个技术指标——丰满度。我们一般采用反光率来衡量丰满度。在自流平地面固化后要求其反光率达到95%，如果反光率达不到则会影响地坪亮度。3、硬度—自流平固化后的硬度直接影响到地坪的耐磨程度，一般要求地坪的硬度大于2H才算达到工业使用要求，所以在选择材料的时候要选择填料不会下沉的自流平涂料。因为填料下沉会使地坪固化后的硬度大大减低。