

# 青岛停车场地坪漆 地下车库地坪漆

产品名称	青岛停车场地坪漆 地下车库地坪漆
公司名称	山东佐高七彩环保装饰材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佐高 产地:青岛 型号:HM53
公司地址	黄岛区王台工业园高山华府16号楼
联系电话	18562631239

## 产品详情

青岛停车场地坪漆 地下车库地坪漆环氧地坪漆用于需要提供高度洁净、无菌无尘、耐污且优良的抗化学腐蚀、耐机械磨损且易于清洁的场所。环氧自流平地坪漆典型的用途包括电子产品厂、食品加工厂、GMP标准制药厂、医院、实验室、通道、公共建筑、烟草厂、学校、大型超市、公共场所和各类的工厂。

施工1) 基层拉拔强度检测：保证施工后地面不起皮；2)

打磨，刨铣，喷沙：保证基层的平整度及表面强度；3)

填补：对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补，保证自流平外观效果及防裂；4) 高压洗尘：对基层表面进行高压洗尘，保证地面清洁；环氧地坪漆基面处理1、新水泥地板：新水泥地板通常需要养护四周，夏天需两周以上。保证水分充分挥发，含水率 8%，混凝土完全凝固，达到基层所需强度。2、旧地板：地面强度是否满足铺设环氧地板的条件。基地面有空壳或剥皮现象，必须彻底敲碎、清除，直至地板坚硬、牢固。原有涂层需做试验，其与待做的地坪漆是否相溶，以决定是直接施工或者彻底清除以后方可施工。3、损坏区域：在施工底涂前，用环氧砂浆修补平整，并充分考虑其粘结力度和强度。4、确保施工地面整洁、干燥、牢固，无尘污。5、有油污的地面应用有机溶剂（天那水，二原材料等）洗净、擦干；如无法得到这些溶剂，可直接在上面重新薄抹一层水泥浆层。6、将墙角或其它不需要涂抹处贴分色带保护，以免沾染油漆。

环氧地坪漆适合条件1、施工温度 5度，若要在<5度施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工

。2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。

5、严禁混入其它油漆。6、必须严格按照规定比例加入固化剂。7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。