

# 机床垫铁 恒力

产品名称	机床垫铁 恒力
公司名称	北京精益恒源量具有限公司
价格	25.00/件
规格参数	螺栓:16,18, 20, 24 ( mm ) 品牌:恒力
公司地址	北京市昌平区马池口镇亭自庄村115号
联系电话	13661288343 13683035016

## 产品详情

螺栓尺寸	16,18, 20, 24 ( mm )	品牌	恒力
单件最大静载	16*10, 20*12, 24*15 ( cm )	可调高度	7-15 ( mm )
适用机床	2-32吨	用途	减震
是否批发	铣床	是否库存	是

调整垫铁、

产品别名：机床垫铁、数控机床垫

机床调整垫铁：

产品名称	规格	单块承载kg	螺栓	地脚空mm	重量kg
调整垫铁	135*70*45	400	m14	25	1.6
调整垫铁	160*80*50	600	m14	21	2.3
调整垫铁	200*100*55	800	m16	28	3.2
调整垫铁	220*110*65	1000	m16	30	4.4
调整垫铁	240*120*70	1500	m10	33	5.2
调整垫铁	260*130*70	1600	m18	40	6.5
调整垫铁	280*130*70	1800	m20	42	7.8
调整垫铁	300*140*80	2000	m20	42	9

调整垫铁	300*150*100	3000	m24	45	14
调整垫铁	350*180*100	5000	m24	50	19
调整垫铁	420*200*120	8000	m30	50	32

垫铁、防震垫铁

垫铁、调整垫铁按jb/t6607-93标准制造用于机床设备的支承安装，调整水平，垫铁有固

垫铁的种类：[调整垫铁](#)、[减震垫铁](#)、[防震垫铁](#)、[机床垫铁](#)等各种型号的垫铁。（大于或有特殊要

产品名称	规格	单块承重kg	螺栓	单块重量kg
s78-8系列防震垫铁	直径80	300	m12	1.2
	直径100	400	m12	1.5
	直径120	600	m14	1.6
	直径140	700	m16	2.3
	直径160	800	m16	2.6
	直径200	1000	m18	4.5
	直径240	2500	m20	9
	直径300	4000	m24	25

[垫铁](#)

安装调整方便,迁移灵活，不用打洞埋设地脚螺丝，不破坏地面,是机床设备安装工艺的一大改革。能改善  
因设备选型困难，造成地面基础无法确定的