

河床屋顶防水用沥青胶泥

产品名称	河床屋顶防水用沥青胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

沥青胶泥为高分子防腐防水材料，为长久性防腐防水材料。具有适用范围广、***，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能***、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之***的防腐、防水、绝缘性能。

用途范围

- 1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防水工程。
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防水工程。
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防水工程。
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌。

施工方法

本品为配制成品，直接使用即可，把本品加热成液体后，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体，为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖层。

技术参数

- 1、外观：黑色糊状；
- 2、氧指数：>30% (oi)；

- 3、粘结力：20 ，1.5kg/cm²；
- 4、比重：1600~1700kg/m³；
- 5、在95 温度下，45 °斜搁4小时，温度升到120 ，45 °斜搁1小时无流淌起泡现象；
- 6、抗冻性 -40 ~ +95 各悬挂2小时无开裂、无脱离；
- 7、抗腐蚀性：40%***浸泡2小时无变化；
- 8、使用温度：-40~95 ；
- 9、吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%；
- 10、包装规格：35kg/铁桶。

灌缝胶产品特点：

- 1.粘度很低、渗透力强，能注入0.1mm宽的微裂缝。
- 2.抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。
- 3.不含挥发性溶剂、硬化时不收缩。
- 4.固化后韧性和抗冲击能力优异。
- 5.可操作时间长、***