

无锡驰业 SK混合器咨询 上饶SK混合器

产品名称	无锡驰业 SK混合器咨询 上饶SK混合器
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

什么是可调式静态混合器?

可调式静态混合器RSM是应用“改变罐体内部空间体积的方法”RST技术，为水处理工业设计的一种新型和节能的水力机械—管道混合装置。

RSM的混合机构是一具Rohud，没有运动部件，它被锚固在混合器内，其工作时相对水流呈静止状态。在管道水流推动下Rohud自动形成锥形喷孔，其喷射扩散式紊流流态仍然是典型的管道静态水力混合模式。通过“压差控制器”的自动调控系统或手工操作，能够在生产运行过程中灵便的调节该喷孔的尺寸，以改变喷射水流速度，SK混合器厂家，维持混合过程所必需的能耗和速度梯度G值。RSM改变了静态(固定)混合器不能操控水力混合强度的弊端，实现了管道水力混合过程可控制。

静态混合器选型取决因素

静态混合器选型一般取决于所用混合介质的物性(如粘度、颗粒大小、含固量、反应速度和工作温度压力等)。SV型比较常用，因混合性能好，广泛应用于汽-液、液-液、液-固等状态的混合，如调和油、轻质油混合、香料乳化、化学反应等。但SV型系统压降较大。而SK型静态混合器，SK混合器咨询，因系统阻力降小、混合性能较好等特点，较多地应用于重质油与水、颗粒大小及含固量多等物系的混合。

由于各工艺过程的不同，要求也会有所不同。因此在选型上，则根据不同的要求，上饶SK混合器，灵活选用。例如：对于介质粘度较高的物系，一般采用SK型;而对混合性能有一定的要求，则可在选择SV型时并适当放大一些尺寸(管径)。

静态混合器常见问题：

建筑工程设计一般以每台或串连静态混合器来进行混合目的地，SK混合器公司，假如以两部静态混合器串联实际操作时，穿管设计方案时要确保流体力学分派匀称。

当应用小规格型号SV型时，假如物质中带有残渣，应在混合器前设定2个串联转换实际操作的过滤装置，滤网规格一般采用40-20目地不锈钢滤网。

静态混合器上尽可能不安装总流量、温度、工作压力等标示仪表盘和检测点，要求时在订购时完成出图表明。

针对混合器机壳设定传热夹防水套管时，要在订购时表明。

针对SH产品系列，因为其生产加工检修艰难，规定应用的物质清理或可用颠倒清理，或物质能在高温下熔融。

针对SV产品系列，若因流体力学不清理而阻塞，拆式机器设备，自来水(蒸气)或颠倒清理，也可拆下来模块，取下堵物。

针对SK系列产品的非固定不动模块商品，可将模块抽出来清理，但拖出时切勿敲打，以防模块形变。

一般来说对于不一样的应用规定，要是恰当地挑选商品的规格型号，型号规格和材料。

无锡驰业(图)-SK混合器咨询-

上饶SK混合器由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业环保科技有限公司是江苏无锡,行业专用设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡驰业环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡驰业环保更加美好的未来。