

电动单级离心清水泵 清水泵 万宇泵业

产品名称	电动单级离心清水泵 清水泵 万宇泵业
公司名称	石家庄万宇泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区南石家庄村村北工业区5排3号
联系电话	13832310996 13832310996

产品详情

清水泵是供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、农田灌溉、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。2 故障维修? 叶轮修理? 校直常用方法? 装配与调整? 试运转3 使用方法? 正确使用? 错误用法介绍编辑结构清水泵结构主要有泵体、电、密封、叶轮等组成。性能参数离心泵系列性能范围(按设计点计)：转速：2800r/min、1450r/min、960r/min吸入口直径：25~350mm流量：0.8~400m³/h扬程：5~300m

水泵使用一定时期后应升井解体检修(中修期为6个月，大修期12个月)，叶轮和大口环是易损件，电动单级离心清水泵，应按期检修、定期更换。叶轮和大口环主要损坏形式为磨损，引起配合间隙的变化，当间隙超过一定值时，清水泵，水泵效能急剧下降，同时伴有较大的振动、噪声，此时必须进行修理。这种损坏所间隔的时间一般与水泵的运行时间成正比，一般可采用计划性预防检修方式。一般来说，泵以位于中间部位的叶轮最易磨损(首级叶轮材料为合金铸钢，其他叶轮为铸铁制作)，且大口环磨损较重，叶轮入口外径磨损较轻，泵清水泵，此时，可将叶轮入口外径在车床上稍加切削，离心清水泵，或用砂布打磨光滑，然后根据修理后的叶轮入口外径，更换新口环，达到原有的配合要求。为提高维修效率，在修理过程中对相配合的口环与叶轮做出标记，以防混淆而增大维修量。轴封发热，原因及处理方法如下：(1)填料压得太紧或磨擦。处理方法是放松填料，检查水封管。(2)水封圈与水封管错位。处理方法是重新检查对准。(3)冲洗、冷却有良。处理方法是检查冲洗冷却循环管。(4)机械密封有故障。处理方法是检查机械密封。10.转子窜动大，原因及处理方法如下(1)操作不当，运行工况远离泵的设计工况。处理方法：严格操作，使泵始终在设计工况附近运行。(2)平衡不通畅。处理方法是疏通平衡管。(3)平衡盘及平衡盘座材质不合要求。处理方法是更换材质符合要求的平衡盘及平衡盘座。电动单级离心清水泵-清水泵-万宇泵业由石家庄万宇泵业有限公司提供。石家庄万宇泵业有限公司是一家从事“渣浆泵，潜水渣浆泵，管道泵等以及水泵配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万宇泵业在离心水泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

