

石家庄万宇泵业 100zgb渣浆泵 渣浆泵

产品名称	石家庄万宇泵业 100zgb渣浆泵 渣浆泵
公司名称	石家庄万宇泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区南石家庄村村北工业区5排3号
联系电话	13832310996 13832310996

产品详情

一、概述该产品除主页叶轮外，另在底部增加一套搅拌叶轮，能将沉淀的渣浆击成水和固体颗粒的混合液体。使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度的输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外的压力，使得机械密封两端压力保持平衡，保证了机械密封的可靠运行，大大延长了其使用寿命，zgb型渣浆泵，电机可根据用户要求增加进水检测、过热等多种保护装置，使产品能在恶劣工况条件下长期安全运行。潜水渣浆泵二、结构特征与工作原理QSZ型潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体，工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转，将能量传递给浆体介质，zgb渣浆泵厂家，使之产生一定的流速，带动固体物流动，实现浆体的输送。

渣浆泵磨损的因素有下列几个方面：1)介质特性。2)材料特性。3)磨料与材料的相互作用。提高泵过流部件寿命的主要途径有合理选材，合理选型，渣浆泵，改进水力设计。渣浆泵抽送固液混合物时磨损最严重的部件是叶轮，其次是泵体或者是护套和护板等过流部件。泵的磨损取决于下列各个参数之间的内在关系：1)固液混合物流变特性。2)固体颗粒粒径、粒形、硬度和密度等。3)泵的结构型式与参数。4)泵的转速或者叶轮圆周速度。5)泵用材料的性能，如硬度、强度（延伸率、耐酸性、耐热性）等。在影响渣浆泵寿命的因素中，一是材料的性能，第二是介质特性，第三是泵的结构和水力参数，运行条件居于最后。启动渣浆泵的条件如下：(1)启动前按泵的常规检查要求检查渣浆泵。(2)确认渣浆泵管路已通、浓缩仓已选择好、进水门已开、选择的浓缩机已运行、浓缩机排渣门和冲洗门已关，排渣泵投连锁。(3)检查渣池内无杂物，水位大于1.2m。(4)检查渣浆泵对应的扰动器已启动，正常。(5)将渣浆泵变频器调至小于10%。(6)在DCS上启动渣浆泵，等出口阀全开后慢慢调整变频器的频率，让其满足回用水池的水量。(7)渣浆泵启动正常后注意渣浆泵出水、回用水泵出水的配合和捞渣机水温。石家庄万宇泵业(图)-100zgb渣浆泵-渣浆泵由石家庄万宇泵业有限公司提供。石家庄万宇泵业有限公司位于河北石家庄市新华区中华北大街217号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万宇泵业在离心水泵中享有良好的声誉。万宇泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万宇泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。