

12V/24V直流加油泵

产品名称	12V/24V直流加油泵
公司名称	北京天正通表面工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 泵轴位置:卧式
公司地址	北京市海淀区西郊半壁店59号院12号楼1758室
联系电话	86 010 15901330257 15901330257

产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	多级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	耐磨	品牌	进口
型号	BYPASS2000直流加油泵	流量	2.58 (m3/h)
扬程	10 (m)	汽蚀余量	10 (m)
轴功率	6 (kW)	吸入口径	25 (mm)
排出口径	25 (mm)		

bypass2000型油泵是一种自吸滑片式容积泵，内置旁通保护阀，它可配12v或24v直流电机。这种泵流量大，结构紧凑，质量可靠。适用于各种移动式机械补给柴油。

技术参数：

1.铸铁泵体涂防腐漆

2.工作部件为锻钢转子配高分子滑片

3.内置旁通保护阀

4.直流永磁电机

5.电机防爆等级ip55

6.连续工作时间30分钟

7.配安装底座

型号	流量	电压	电流	转速	进出口口径	扬程/吸程	开关/保险	重量	包装尺寸
	/min	v	a	rpm		m		kg	mm × mm
bypass200/24	43	24	9	2800	3/4 g	10/2	有	4.6	215 × 120
bypass200/12	40	12	16	2800	3/4 g	10/2	有	4.6	215 × 120
标准配置	国产接头（3件），滤网及单向阀，油管（进3米，出1米），卡箍（3件）								