

脉冲滤筒除尘设备 御军环保科技 脉冲滤筒除尘设备直销

产品名称	脉冲滤筒除尘设备 御军环保科技 脉冲滤筒除尘设备直销
公司名称	苏州御军环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室
联系电话	18013162099 18013162099

产品详情

风机振动严重

主要原因及排除方：

轮叶积灰：轮叶清灰，检查风机是否处理过量粉尘。检查风机安装位置/排干冷凝水或潮气/保持风机干燥。

风机叶轮不适合工况：咨询制造厂。

皮带轮不平横：皮带轮作动力平衡。

轴承磨损：更换。

五、压缩空气压力低

主要原因及排除方法：

压缩空气消耗量过高：参见以上。

气管内阻力：检查气管有无堵塞。

干燥器堵塞：更换干燥剂或将干燥器旁路若工况允许。

压缩机磨损：咨询厂家或查看压缩机维护手册。

普通板式空气过滤器性能特点：1.对 0.3 μm 颗粒的过滤效率在99.9995%以上

2.用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠，折叠高度范围可在22~96mm之间无级调节

3.超细玻璃纤维滤纸作为滤材

4.每个滤器经严格检测

5.采用尺寸规格

6.F型为刀口型，用于液槽密封

7.主要用于电子、行业，无尘室、层流设备等要求超高洁净度的场合

无隔板过滤器是目前洁净工程中常见的过滤器品种，在大多数工程中，脉冲式除尘滤筒设备，已隔板过滤器已经代替了传统的有隔板过滤器。的过滤材料，严格的质量管理，洁净的生产环境，多年的制造经验，欣琪无隔板过滤器能满足洁净工程的次要求。

单条除尘布袋面积：单条圆形布袋的面积，在布袋加工过程中，因布袋要固定在花板或短管，脉冲滤筒除尘设备直销，有的还要吊起来固定在袋帽上，脉冲滤筒除尘设备，所以布袋两端需要双层缝制甚至多层缝制：

布袋除尘器在环境处理中使用率越来越高，过滤面积选择是否合适，直接影响着除尘器清灰效果和排放浓度，小编就和大家介绍一下如何选择布袋除尘器的过滤面积。

布袋除尘器的过滤面积怎么计算过滤面积的工作原理：

1.处理风量：处理风量是指该除尘器在一个小时内所处理的风量，布袋除尘器风量的选择是根据扬尘面积、扬尘浓度、扬尘性质等来决定的。

脉冲滤筒除尘设备-御军环保科技-脉冲滤筒除尘设备直销由苏州御军环保科技有限公司提供。“集环保设备,废气净化设备,废水净化设备,除尘设备”选择苏州御军环保科技有限公司，公司位于：苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室，多年来，御军环保坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。御军环保期待成为您的长期合作伙伴！