生产销售:高质量770处理剂(处理效果好，环保）

产品名称	生产销售:高质量770处理剂(处理效果好，环保）
公司名称	东莞市常平敏祥电子辅料经营部
价格	80.00/支
规格参数	型号:A770 粘合材料类型:电子元件、橡胶类 品牌:XYSHBOND
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市常平镇还珠沥管理区
联系电话	86 0769 83825773/81185774 13431337611

产品详情

型号	A770	粘合材料类型	电子元件、橡胶类
品牌	XYSHBOND	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
剪切强度	125（MPa）	有效物质≥	99（%）
活性使用期	25（min）	工作温度	25（℃）
保质期	24（个月）	执行标准	SGS
典型黏度	5（cps）	完全固化时间	24（h）

处理一些难粘接材质的表面，使其材质表面活化。针对pe、pp、硅橡胶、abs、矽橡胶、硅胶、epdm或一些弹性材质。如手机按键、电话按键、p+r按键、橡胶件，pe、pp玩具等材质。

1使用方法：取适量之处理剂均匀涂於两接著面，稍待10-15秒再涂上瞬间胶即可。

储存在干燥、通风的环境中，避免阳光直射，常温下保质期24个月

底塗處理劑是一種高效快速的處理劑，與瞬間膠水配合使用具有粘接迅速，粘接力強，無白化，使用方便等特點。廣泛應用在tpr、pvc、矽膠與矽膠粘接工藝中。2使用方法：

l清理乾淨矽膠與塑膠接合表面的油污、水、污漬等。如是矽膠與矽膠粘接，兩面需要同時處理，（如單面矽膠只需要處理矽膠即可）。

l塗少量瞬間膠粘劑（膠水）於塑膠abs、金屬或已塗過底塗劑的矽膠表面，將其與另一種基材進行粘接，適當用力壓合粘接面。（請勿塗膠粘劑太多，太多會影響接合效果）。

l放置數十秒即可粘為一體，實用強度24小時後強度達到最高點。

注意事項：

l底塗處理劑易揮發，必須保存於陰涼乾燥處，使用後立刻密封蓋好。

l塗刷處理劑的刷子和工作臺面要經常用碎布擦乾淨，時常保持清潔。

l要戴指套作業，塗好底塗劑的矽橡膠不要用手觸摸，並在20小時內用完。

l使用時應注意通風，特別防止濺入眼睛，如濺入眼睛要立即用大量清水沖洗，並及時到醫院就診。