

进口木托盘 安徽禄凯木托盘厂家 进口木托盘生产

产品名称	进口木托盘 安徽禄凯木托盘厂家 进口木托盘生产
公司名称	安徽禄凯包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖县新芜开发区
联系电话	13505534516 13505534516

产品详情

关于一种可回收木托盘的制作方法

木托盘广泛应用于食品、化工、医学、港口、码头、仓储物流和配送物流。木制托盘是由原木制成的，是目前使用广泛的托盘。市场上现有的木制托盘都是用钉子把几块木头连接起来的。木质托盘顶部的承重木由于重量过大，进口木托盘，容易损坏和断裂。

木托盘一旦损坏，将与剩余未损坏的木条一起清除，造成木材浪费。新型托盘的目的是提供一种可回收的木质托盘，解决了骨架板之间的横梁能承受全部压力且容易损坏的问题。增加加强板，便于木托盘的装卸，实现木托盘的回收利用。

一种可回收木托盘，包括三块框架板、若干横梁和若干加强板。三块框架板平行排列。所述若干梁的下表面与框架板的上表面平行，并设置在框架板的上方。

每根梁与三块框架板的交叉连接采用螺钉连接，两块框架板之间的梁底部交叉连接有一根垂直于底部的支撑柱，在三块框架板的对侧设置若干与梁的位置相对应的千斤顶；两侧框架板千斤顶的顶孔壁连接有拉簧，进口木托盘报价，拉簧底部连接有套圈，加强板的宽度和高度分别小于千斤顶的孔宽和孔高。

双向进叉木托盘原木材料：目前国内木托盘的材料主要有松木、铁杉、冷杉以及其他杂类硬木，不同的材料代表托盘的不同使用性能。欧洲托盘标准中明确规定不能使用白杨木。

双向进叉木托盘水分含量：托盘原木料的水分含量影响托盘的收缩变形，甚至开裂。应用高标准的托盘对其水分含量指标有严格的控制。欧洲木托盘标准规定水分含量不能超过木材干燥状态时质量的22%，在22%~26%范围内被定义为小缺陷，进口木托盘批发，超过26%即不合格。

当托盘放在平整、刚性的水平面上，进口木托盘生产，且货物平整均匀摆放在整个托盘面时，多个载荷托盘相互堆垛，底层的托盘必须能承受额外4000kg（共6000kg）的大载荷。

木托盘发霉原因汇总：

1、消毒之后水分没有烘干；2、存放托盘的地点潮湿；3、托盘被篷布包的严实不通风；4、使用托盘的环境潮湿，如海上的环境导致木托盘发霉；

特别春天潮湿，木托盘很容易就会发霉长霉斑，直接影响木托盘的美观程度。木托盘厂在预防木托盘发霉的时候，通过制约霉菌的生长环境控制木托盘发霉的机率。只要控制木板含水率、空气温度、湿度不在霉菌的生长范围即可。

进口木托盘-安徽禄凯木托盘厂家-进口木托盘生产由安徽禄凯包装科技有限公司提供。“芜湖木托盘,胶合板托盘,钢边箱,定制租赁”选择安徽禄凯包装科技有限公司，公司位于：安徽省芜湖县新芜开发区，多年来，安徽禄凯包装坚持为客户提供好的服务，联系人：汤经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽禄凯包装期待成为您的长期合作伙伴！