

防火隔板GB23864 电缆耐火隔板厂家批发

产品名称	防火隔板GB23864 电缆耐火隔板厂家批发
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:冀伟诚 执行标准:GB23864 耐火时间:120min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

防火隔板GB23864 电缆耐火隔板厂家批发

防火隔板GB23864-2009国标规范性能检验合格产品，电缆耐火隔板厂家供应，电缆防火隔板耐火隔板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧，机械强度高，不爆、耐水、油、耐化学腐蚀性强、等特点。DC-A1-CD04型无机防火隔板燃烧试验中，不变形，各项指标符合GB23864-2009的规定要求，燃烧性能达到GB/T2408-2008规定的（不燃性）标准DC-A1-CD04型无机防火隔板主要适用于各类电压等的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的防火阻燃材料。

主要性能指标：

1、理化性能：

(1)干态抗弯强度超过11Mpa值，达到24Mpa值，合格

(2)吸水饱和状态抗弯强度超过6Mpa值，达到18Mpa值，合格

(3)吸湿变形率低于0.35%值，结果为0.32%，合格

(4)受热尺寸收缩率小于2.0%值，结果为1.8%，合格

(5)密度值大于1.30/cm³，合格

2、耐火性能：

(1)炉内温升值小于50 达到17 ，合格

(2)持续燃烧时间低于20s结果为0s（为不燃），合格

(3)质量损失率低于50.00%值，结果为45.82%，合格

我们的防火隔板主要根据我们的防火的性能分别不同的三种的类型，分比为ABC三种，先我们的A别，一般适用于电缆竖井，孔洞的阻阻火封堵，一般的厚度为12毫米，我们的B种类型是孔洞封堵，多层电缆间的阻火分隔，一般使用的厚度为10毫米，而我们的C中的别适用的主要的场合为多层电缆间的阻火分隔，构成我们使用的防火隔板，或者挡火板，防火罩，等等，一般的使用的厚度为5毫米，这三种类型都是我们日常生活中所常见的三种类型，其中A种类型是我们应用比较广泛的，因为他的使用的防火范围十分的广泛。