

环氧地坪施工 德佳地坪漆批发 莲塘街道地坪

产品名称	环氧地坪施工 德佳地坪漆批发 莲塘街道地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

限制条件

- 1、当温度低于9oC或高于31oC/相对湿度达到85%时，不得施用本品。
- 2、不能施工于未经强化的水泥砂浆地面、沥青基底、镀膜瓷砖或无孔砖、瓷砖及碳酸镁、铜、铝、软木、或尿烷复合物、人造橡胶膜、纤维增强聚酯复合物。
- 3、当基层混凝土湿度大于10%时，环氧地坪批发，不得在潮湿或新浇注混凝土或改性聚合物上施用本品。
 - 4、当气温或基底温度介于3oC内时，不得在混凝土上施用本品。
 - 5、施用期间保护基底，使其免受管道冷凝或上方泄漏的影响。
 - 6、不得在有裂缝或不牢固的基底表面施用本品。
 - 7、不得在因湿气产生冷凝及冷冻的表层施用本品。
 - 8、因热冲击原因，如使用蒸汽清洁将导致分层。

环氧地坪漆是值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，环氧树脂地坪厂家，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，环氧地坪施工，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

[二]施工温度：环氧地坪漆施工温度通常在5～35℃，若施工时超出该温度范围，涂料的固化速度会过慢或者过快，容易导致漆膜色泽不均、机械性能下降等弊病。但5～35℃的温度区间对于不能使用稀释剂的环氧自流平地坪涂料仍是较宽的温度范围。自流平涂料的黏度受温度的影响极大。低温下黏度合适的自流平涂料在高温下会因涂料镗涂时“像水一样流动”而难以施工，莲塘街道地坪，高温下黏度合适的自流平涂料在低温下则会黏稠得难以镗涂且表面不易流平。因此不少公司的环氧自流平涂料都设有夏用型和冬用型两种体系以适应不同地域及不同季节的环境因素，尤其是温度因素的差异。施工人员若在严寒或者酷暑季节使用自流平涂料，则应先核对一下所用涂料有否因为积压库存、工程延期等因素而用错季节型号。

环氧地坪施工-德佳地坪漆批发-莲塘街道地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司是从事“防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范春秀。