

防静电地坪施工 龙华街道地坪 德佳停车场地坪施工

产品名称	防静电地坪施工 龙华街道地坪 德佳停车场地坪施工
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

1.地坪表面的处理

- 1.1新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 1.2清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 1.3清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 1.4清除积水，并使潮处干燥。
- 1.5表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 1.6平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 1.7地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器清洁。
- 1.8对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

2.涂饰强渗封闭涂料

- 2.1在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。
- 2.2环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量

以表面刚好饱和为准。

2.3局部漏涂可用刷子补涂，防静电地坪施工，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

5、施工要领：施工前计算材料用量，防腐地坪价格，依照施工方向及区域选定材料搅拌区和材料配制区。依比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀，龙华街道地坪，将搅拌好的材料及时送至施工区域内。涂布材料时，边角及易污染到设备，墙面等的地方应使用毛刷小心涂刷。涂布自流平面涂材料时，采用带齿镘刀等工具，将材料均匀涂布，如有大量气泡出现，使用带齿消泡滚筒消除气泡。施工时应注意前后组材料的衔接，尽量减少施工结合缝。施工中发现沙粒或杂质应立即去除；混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕，以免材料固化；施工涂布时应注意施工温度，低于5℃时环氧树脂不能固化；

限制条件

- 1、当温度低于9°C或高于31°C/相对湿度达到85%时，不得施用本品。
- 2、不能施工于未经强化的水泥砂浆地面、沥青基底、镀膜瓷砖或无孔砖、瓷砖及碳酸镁、铜、铝、软木、或尿烷复合物、人造橡胶膜、纤维增强聚酯复合物。
- 3、当基层混凝土湿度大于10%时，不得在潮湿或新浇注混凝土或改性聚合物上施用本品。
- 4、当气温或基底温度介于3°C内时，不得在混凝土上施用本品。
- 5、施用期间保护基底，使其免受管道冷凝或上方泄漏的影响。
- 6、不得在有裂缝或不牢固的基底表面施用本品。
- 7、不得在因湿气产生冷凝及冷冻的表层施用本品。
- 8、因热冲击原因，如使用蒸汽清洁将导致分层。

防静电地坪施工-龙华街道地坪-德佳停车场地坪施工由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司是从事“防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范春秀。