

新风系统 特美悦舒适家空调网 新风系统方案

产品名称	新风系统 特美悦舒适家空调网 新风系统方案
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

产品详情

解析新风系统与空气净化器有何不同之处

新风系统与空气净化器哪个更好？有什么区别？对于这个问题，我想困扰找不少人吧。今天在这里就来给大家介绍一下空气净化器与新风系统的哪个更好？

从整体上看，中央新风系统与空气净化器之间并没有太大的区别，只是在空气净化上存有一定差异，新风系统，但两者并不是只能存其一的对立关系，而是可以相辅相成的关系。

首先，两者从名称的概念上来看就有所不同，空气净化器是以净化为主要功能，是净化空气的工具，但它只是对局部的空气起到净化作用。而新风系统则主要是对室内的空气起到改善的作用，为室内提供新鲜空气，改善室内的氧气浓度，以满足人体的需要。

就以室内污染物的种类为例来讲，真正的室内污染主要是粉尘污染和二氧化碳污染。粉尘污染主要是由于开窗造成的，这个可以使用空气净化器解决；二氧化碳污染，主要是由于在关窗情况下人体自身吸收氧气呼出二氧化碳造成，这就需要新风系统帮助室内通风换气来解决。

银行新风系统 克瑞特全热交换新风系统

银行柜员工作的环境肯定是一个较封闭的空间！往往就是装有一个排气扇，新风系统方案，没有主动送新风，空气流通不顺畅。其次有细菌，人在这样一个空间里工作势必会影响人的健康和工作效率！从事银行新风系统的设计与施工，新风系统与空调系统相对独立，商用新风系统，但该系统有高的热回收率，保证了空调的节能的条件下，实现了空气的流通，除湿新风系统，能为您营造一个清新健康的空气环境。

新风系统安装的正确方式

1、现场定位

设备、风口、控制器等位置定位及送回风方式、管路布局、走向确认。

2、基础整理

开孔、剔槽、剔框、穿墙、穿梁、楼板开孔。

安装新风系统必然要打孔，主管打孔直径150mm，支管直径125mm-80mm左右，在安装前一定要确认家中哪些墙面可以打孔，安装孔不能开在横梁、支柱、承重等危险到建筑结构安全的墙上，如果是新房，好先咨询下物业是否可以打孔。

顶部管道走线时会有过梁问题，过梁时好使用过梁器，不要为了省事或减少风阻直接在房梁上开孔，也不用软管平压，会影响房体安全和使用效果。

3、新风室内主机安装

室内机位置、高度、坡度应正确，固定牢固。

施工现场安装好室内机后注意用塑料薄膜覆盖主机，以免灰尘、水泥等进入主机影响其使用寿命。

新风系统的主机不可安装在高温或直接碰着火焰的地方，高温状态下使用会造成过滤网和热交换芯变形或损坏；不可安装湿度大的地方，避免引起短路。

4、管道安装

风管布置合理，尽量减少风压损失。

新风系统布管原则尽量缩短管线，减少分支管线，避免复杂的局部构件，以节省材料减少局部风阻。管道尽量避免直角安装，连接管件可以使用Y字型斜三通，或使用两个45度弯头平缓过度。

新风系统-特美悦舒适家空调网-新风系统方案由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。南昌特美悦暖通技术有限公司是一家从事“南昌中央空调,南昌新风系统安装,南昌地源热泵,南昌中央净水”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南昌中央空调,南昌新风系统安装,南昌地源热泵,南昌中央净水”品牌拥有良好。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使特美悦舒适家在中央空调中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！