

防疫站应急8KW柴油发电机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 防疫站应急8KW柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO9800ET-J 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

防疫站应急8KW柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机通风系列及防止热辐射办法保证了机组一向作业于合适的环境温度。机器内置ATS主动切换设备,不需人为操作。具有如下利益:外形美丽,结构紧凑,容量大,便利机组作为活动式运用;由于选用高强度的箱体和规范规范化的规划,大大节约用户的运送本钱;静音型箱体内部安排有高功用耐老化阻燃型隔音资料和吸音资料;一同箱体规划更趋人性化,箱体外两头均设有侧门,在内设检修灯等便运用户操作和检修设备;操控体系屏和输出接驳办法,燃油箱,消音等有许多一同的规划之处,倍受用户喜欢。静音柴油发电机机体,气缸盖选用合金铸铁,强化程度高,选用全体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小分量轻,牢靠性高;大修期大于12000小时。大泽柴油发电机是选用彻底电子喷油操控技能,高功用方针,高牢靠性的柴油发电机组。具有起动功用优异,电压安稳,作业牢靠,低排放,低噪音,保护便利等长处,此外,次系列柴油发电机还有杰出的经济性。

型 号 : TO9800ET-J

发电机参数

额定功率 : 8KW

备用功率 : 8.2KW

额定频率 : 50HZ

额定电压 : 220/380V

结构类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO195

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

活塞排量：531ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

大泽动力静音柴油发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机,汽轮机,柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,车载,科技及日常生活中有广泛的用途。

绿色生产的感召下,大泽动力作为国内绿色动力的开创者,不断开拓创新,加快研究环保节能的绿色产品的步伐,始终保持与社会的和谐发展,从燃料及机体结构等多方面改进发动机,研发并生产的高品质环保发电机组,高效的燃烧系统,有效降低了发电机组的噪音,净化了我们的空间,改善了人类的生活环境。