

# 灯塔蓄电池6-GFM-120U固定型12V120AH铅酸系列

产品名称	灯塔蓄电池6-GFM-120U固定型12V120AH铅酸系列
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:12V 特点:阀控式 包装:纸箱
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

## 产品详情

灯塔蓄电池6-GFM-120U固定型12V120AH铅酸系列灯塔蓄电池6-GFM-120U固定型12V120AH铅酸系列

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液 nbsp; UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好 nbsp; 消防备用电源；

适应温度广 nbsp; 安全防护报警系统；

自放电小 nbsp; 应急照明系统；

使用寿命长 nbsp; 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便 nbsp; 电子仪器仪表；

铅酸蓄电池主要由板组、电解液和电池槽等部分组成。正、负板都由板栅和活性物质构成，其中正板上的活性物质是棕色的二氧化铅（ $PbO_2$ ），负板上的活性物质为深灰色的海绵状纯铅（ $Pb$ ）。电解液是用（ $H_2O$ ）和（ $H_2SO_4$ ）按一定的比例配成的。在充电过程中，电解液与正、负板上的活性物质发生化学反应，从而把电能变成化学能贮存起来；在放电过程中，电解液也与正、负板上的活性物质发生化学反应，把贮存在蓄电池内的化学能转换成电能供给负载。为了使化学反应能正常进行，电解液必须具有一定的浓度。电池槽是极板组和电解液的容器，它必须具有较好的耐酸性能、绝缘性能和较高的机械强度。

高安全性

进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

电池充电注意事项具有稳定标准的充电电压长时间未使用电池应进行均充调整电池均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到大容量

灯塔蓄电池6-GFM-120U固定型12V120AH铅酸系列灯塔蓄电池6-GFM-120U固定型12V120AH铅酸系列