

汕头潮南自动感应卷帘门自动升降快速卷帘门电动卷帘门

产品名称	汕头潮南自动感应卷帘门自动升降快速卷帘门电动卷帘门
公司名称	惠州市豪驰智能门控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道洛塘村委会元背58号
联系电话	0752-2318861

产品详情

详细介绍 工业提升门:工业提升门又称工业滑升门。根据运行方式不同,工业门分为标准提工业升门、工业提升门垂直提升工业门、高位提升工业门、平移工业门、分段提升工业门、特殊提升工业门、欧式工业卷帘门等。提升方式 工业提升门的开启方式:工业提升门:工业滑升门的设计原则是为了安装轨道尽量贴近建筑物内侧,从而可以大量的节约建筑物的内部空间,将根据您建筑物的大小和形状,其滑升门可以被设计成不同的安装方式。门体提升方式的选择可以基于以下基本条件:门洞大小;门洞上部空间;门洞侧部空间;门洞深度。根据建筑物现场的实际情况,结合业主方对空间的使用要求,可以实现以下几种提升方式,大限度的满足合理利用空间的要求。1、标准提升:适用于门顶空间在:200-300mm以内。

2、高位提升:适用于门顶空间在:300mm门洞高度 3、垂直提升:适用于门顶空间:或=门洞口高度

4、斜顶提升:适用于门顶天花斜坡形状,轨道与顶棚成平行状态。工业提升门 开启方式

工业提升门根据使用场地的要求可以实现如下开启方式:工业提升门

1、电动开启:可采用按钮控制开启,具有手动应急解锁装置,使用 为普遍。

2、手动开启:使用手动葫芦开启(普遍采用) 3、地磁环:对于叉车及铲车进出需及时关闭的场所尤其适用。

提升门特点 工业提升门适用性:根据建筑结构设计,提升门垂直向上开启,平挂在门洞上方墙内侧,不占用室内任何空间;充分发挥垂直上升,不占用门洞两侧的优势,大程度释放门洞空间;

外观:双层镀锌钢板加之聚氨酯层,表面压纹设计可使门板经久不变,易清洗,美观大方,滑升企业形象;

保温隔热性能:双层钢板降低热能损耗,内夹高密度聚氨酯42kg/m³保温层,保温隔热效果;

噪音隔离:低噪音开启,镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮,确保门静音启闭。抗风性:当门体达到一定的宽度时,设计有外置式加强筋来确保它的强度。经欧洲标准测试,可抗瞬时10级风力。

气密性:门板顶部、底部、两侧都配有

橡胶密封条,门板之间亦有可靠的密封,确保门体不受侵蚀四周均加装密封条,气密性;

安全装置:防坠落装置、安全气囊(可选),防止门体下坠或门底部与障碍物相碰时,门则自动停止或反向运行,免事故发生;防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂安全装置。防止任何方式的门体伤害人、物的可能。保养方法 对于工业提升门的保养方法国内

的工业提升门制造商浙江理想门业根据丰富的设计、安装、维修、保养经验提供5点提示:1对于工业提升

门上的灰尘、杂物要定期进行清洗,以确保门体的洁净。开启门体时,力度要适中,尽量保持开、关时速度均匀。当然也要避免工业提升门受撞或划伤。2应每半年添加一次润滑油,并且定期查看部件,如有问题请及时更换。或与厂家联系,派维修师傅修理。3对于工业提升门扭簧的保养,应在使用一段时间后检查,如有松动应该及时调紧或更换。遇到问题也可以和厂家联系,解决问题。4工业提升门安全

气囊在使用一段时间后，应定期进行检查，确保不受外力的损坏，否则如果安全气囊漏气，将失去保护功能。5对于工业提升门的其他部件，在使用过程中，应避免碰撞。有发生碰撞也应及时对其进行检查，确保能够正常运行、工作。技术参数 1、工业提升门:提升门有两层镀锌板组成,表面喷涂处理(普通面板)，抗氧化，两钢板之间填充高密度膨胀聚氨酯泡沫，隔热隔音，较强机械抵抗力。 2、绝缘物质:隔热: $K=0.40.5W/m^2c$ 隔音:RM值=26.5Dba

- 3、门板厚度40mm至80mm，具体根据客户对边缘功能的要求而定。40mm厚的门板为常用。
- 4、弹簧聚氨酯封件使整个门体外观结构紧凑，坚固耐用。
- 5、帘片材质:采用双层高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金挤压成型。
- 6、表面处理:经典粉末喷涂工艺，其特点是耐久性强，抗老化、抗腐蚀、不褪色，易维护，长久如新。
- 7、适用范围:适用于中厂房外用门。