

# 默克蓄电池NXH65-12 规格及参数报价

产品名称	默克蓄电池NXH65-12 规格及参数报价
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:默克蓄电池 型号:NXH65-12 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

### 默克蓄电池NXH65-12 规格及参数报价

与产物机能一样，默克（mercke）蓄电池的环球贩卖效力系统一样超卓，在技能咨询，筹划设计，产物贩卖，物流配送，装配调试，保护保养，蓄电池收受接管轮回等诸多方面，向默克（mercke）蓄电池客户供给实时过细的贴心效力。默克（mercke）更供给原厂超长质保期。

电池轮回应用时充电完整的标记：

在上述限流恒压前提下遏制充电，其充沛电的标记，能够在如下两条中任选一条作为鉴别按照：

充电时间18~24小时（非深放电时间可短）。

充电末期连续三小时充电电流值不变革。

恒压2.35~2.45V充电的电压值，是环境温度为25℃的规矩值。当环境温度高于25℃时，充电电压要响应低落，防止构成过充电。当环境温度低于25℃时，充电电压应进步，以免充电缺少。凡是低落或进步的幅度为每变革1℃每一个单体增减0.005V。

蓄电池放电后应立即再充电，若放电后的蓄电池安排时间过长，即使再充电也不能规复其原容量。

电池应用时，务必拧紧接线端子的螺栓，以避免引起火花及打仗不良。

默克贝尔蓄电池使用注意事项：

1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池，否则有引发火灾的危险。

2不要用薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池，产生静电时有时会引起危险。

3不要在有可能进水的地方安装蓄电池，否则有发生触电、火灾的危险。

4请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。

5不要在有粉尘的地方使用蓄电池，否则有可能造成蓄电池短路。

6将蓄电池放进箱内使用时，要注意空气流通。

7不要有粘性或标贴类物体上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。

8并联的个数——浮充电时，插接式端子电池多只能关联三列，螺栓紧固式端子没有特别限制，但并联数量小可靠性增加。另外，并联接线时，有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同，为使各列充电电池保持均衡，实际使用上请不要超过三列。

9同时使用容量不同、新旧不同，厂家不同的电池时，由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏，所以请避免使用。

默克蓄电池NXH65-12 规格及参数报价