

## 默克蓄电池NXH50-12 12v50ah参数以及价格

产品名称	默克蓄电池NXH50-12 12v50ah参数以及价格
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:默克蓄电池 型号:NXH50-12 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

默克蓄电池NXH50-12 12v50ah参数以及价格

默克Mercke蓄电池特点：

免维护采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

安全可靠高采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对无害。

使用寿命长在20 环境下，NXH系列(26AH以下)小型密封电池浮充寿命可达3年，(33AH以上)中密系列可达6年以上。

自放电率低采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下，默克蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

适应环境能力强可在-20 ~ +5 0 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防爆区的特殊电源。

方向性强

隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

绿色无污染蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金

耐腐性更强，循环寿命更优越；优化栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率；独特的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的浮充使用寿命；添加剂的合理使用。使PCL（容量早期损失）得以更好的解决；全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，铜芯镀银端子及特别设计，保证的电气性能。

电池连接时电压极性要正确；， 电池与主机之间的连线先不要连接。等UPS市电输入产生充电电压后再连接，即UPS先电再接电池（后备长效机以及C系列6KVAS以上机器则应该先接电池。造成市电电压波形畸变或漂移，另外意外的自然和人为事故，如地震、雷击、输变电系统断路或短路，都会危害电力的正常供应，从而影响负载的正常工作，根据电力专家的测试，电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生或破坏的问题主要有以下几种。