

山西手动泵 德州液压手动泵 旭生液压

产品名称	山西手动泵 德州液压手动泵 旭生液压
公司名称	德州市保和液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13969206774 13969206774

产品详情

手动泵，具有特殊的油路，独有的减功能，可大大提高工作效率，山西手动泵，减轻操作力。同时还预备压力表接口。在配备工具油缸或各种配套工具的情况下，可实现起重，弯曲，校直，挤压，德州手动泵价格，手动泵类型，压，德州液压手动泵，拉伸等工作需要。泵体部分：泵体部分是油泵的主要部分，高压工作腔、低压工作腔、两个单向阀、高压阀（安全阀）、低压阀、卸载阀、两个止回阀、进油口等都在上面。各处孔有机联系在一起。

手动泵是由轴向柱塞泵、组合阀、油箱等组成的一种小型液压泵站。它具有压力高、体积小、操作方便等特点，特别适用于野外电源条件下作业。该液压手动泵可作为耐压试验泵用，当配备油缸或配套机具后可以进行起重、弯曲、调直、压型、剪切、装卸等作业，手动泵无需用电、气驱动，采用手动操作，德州手动泵厂家，工作时不产生噪音，操作简单。手动泵整机轻便，体积小，便于搬运；可适用各种粘度的流体介质，同时浆液比例可调。

手动泵的维护与保养

- 1、手动泵各部分经常保持清洁，各阀门处及柱塞周围不得有灰尘污物存在。
- 2、严格遵守安全使用注意事项。
- 3、工作液为运动粘度20-28厘池，如YB-N32液压油。严禁用酒精、水、甘油、麻油、刹车液、普通发动机油等为工作液。
- 4、工作液必须用120-160目滤油网过滤清洁。
- 5、使用时应轻拿轻放，不得有碰撞现象。压杆要拧紧，以免损伤丝扣。

- 6、不川时非喷漆表血涂有工业凡士林油一层，以防生锈
- 7、不用时应装入木箱，在干燥、湿度适宜的房间存放。
- 8、特别注意，胶管因长期使用，易产生老化，使强度降低，应经常检查定期更换

山西手动泵-德州液压手动泵-旭生液压(诚信商家)由德州市保和液压机具有限公司提供。“ 电动液压泵, 高压手动泵, 千斤顶, 钢筋切断机, 拉伸器, 增压器 ” 选择德州市保和液压机具有限公司，公司位于：德州市七西工业园，多年来，保和液压坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保和液压期待成为您的长期合作伙伴！