

# 陶氏POE 8401高透明 高流动 低密度生产或者用于产品改性

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 陶氏POE 8401高透明 高流动<br>低密度生产或者用于产品改性 |
| 公司名称 | 上海韬盛塑化科技有限公司                       |
| 价格   | 49.00/KG                           |
| 规格参数 | 品牌:杜邦<br>型号:8401<br>产地:美国          |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层            |
| 联系电话 | 17612131898                        |

## 产品详情

|      |                   |    |      |       |
|------|-------------------|----|------|-------|
| 物理性能 | 额定值               | 单位 | 测试方法 | 0.885 |
| 熔流率  | (190 /2.16 kg)    |    |      | 30    |
| 门尼粘度 | (ML 1+4, 121 )    |    |      | 2     |
| 机械性能 | 额定值               | 单位 | 测试方法 | 84    |
|      | (邵氏 A, 1 秒, 模压成型) |    |      |       |
|      | (邵氏 D, 1 秒, 模压成型) |    |      | 26    |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 拉伸模量 (断裂, 模压成型)       | 8.60  |
| 伸长率 (断裂, 模压成型)        | 940   |
| 弯曲模量<br>(1% 正割: 模压成型) | 30.7  |
| (2% 正割: 模压成型)         | 30.6  |
| 撕裂强度                  | 56.2  |
| 热膨胀系数<br>热膨胀系数单位测试方法  | -47.0 |
| 维卡软化温度                | 49.0  |
| 熔融温度                  | 80.0  |
| 结晶峰温                  | 89.0  |