

防火卷帘门 防火卷帘门多少钱 硕达门窗

产品名称	防火卷帘门 防火卷帘门多少钱 硕达门窗
公司名称	杭州萧山所前硕达门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区经济技术开发区
联系电话	15868182009 15868182009

产品详情

防火卷帘门中门楣的防烟设备与门楣突面和卷帘表层的匀称接触，接触面不可低于门洞边总宽的80%，非接触面间隙不可超过2毫米。门楣当场安装应坚固，预埋件铸铁件间隔不可超过600Mm。防火卷帘门上边安装有防火卷帘门控制板操纵卷帘门开展上、下、停等姿势。也要在两边（工作人员没法实际操作侧以外）各自设定手动式按键操纵电动式防火卷帘门的升、降、停。防火卷帘门中具备防烟特性的帘板，防火卷帘门，内外鼻钩窜接后的接触面成曲面接触，防火卷帘门多少钱，弧度角在300范畴内务必接触。帘板装配成卷帘后，在运作时不允许有歪斜，理应平行面升降机，卷帘的不竖直长得慢于洞边高宽比的1/300。

防火卷帘归类：

按材料分

钢质、复合型、无机等。

按安装方式

墙里、墙侧（或称洞内、洞外）二种。

按打开方位

卷起和侧卷二种。

防火卷帘防火安全特性的等级分类未有，GB14102《钢质防火卷帘通用技术标准》里将一般钢质防火卷帘分成：但是如今是GB14102-2008《防火卷帘》规范。

1级，防火时间1.50h

F2级，防火时间2.0h

复合性钢质防火卷帘分成：

F3级，防火时间3.00h

F4级，防火时间4.00h

防火卷帘帘面根据传动系统和自动控制系统做到卷帘窗帘的升降机，防火卷帘门价格，具有防火、隔火功效，商品外观设计整平美观大方、造型设计新奇，具备钢度强，广泛运用于工业生产与工业建筑的防火装修隔断区，能合理地阻拦火势蔓延，确保人身安全安全性，是现代主义建筑中不能缺乏的防火设备。

防火卷帘一般用厚钢板等金属板材材质材料制做，以环扣或固接的方式构成，平常翻卷在窗门孔下的传动轴箱中，防火卷帘门厂家，着火时将其学会放下进行，用于阻拦火情从窗门洞边扩散。防火卷帘是智能化工程建筑防火的设备，已纳入国家工程建筑以及他建筑规划设计防火标准，关键种类有竖直钢质防火卷帘、侧面钢质防火卷帘、平躺钢质防火卷帘。普遍用以酒店、餐馆、公共图书馆、电影院、购物商场、地铁站、地下建筑及工厂工业厂房、库房、停车位等工程建筑。

防火卷帘门-防火卷帘门多少钱-

硕达门窗(推荐商家)由杭州萧山所前硕达门窗经营部提供。杭州萧山所前硕达门窗经营部是浙江 杭州,金属门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在硕达门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创硕达门窗更加美好的未来。