

电动伸缩门公司 硕达门窗 电动伸缩门

产品名称	电动伸缩门公司 硕达门窗 电动伸缩门
公司名称	杭州萧山所前硕达门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区经济技术开发区
联系电话	15868182009 15868182009

产品详情

伸缩门

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。首先来讲讲伸缩门的门体，门体采用铝合金及普通方管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。 电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并配有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。

买电动门伸缩门杭州萧山所前硕达门窗经营部（hzsdmc|330581）

伸缩门的本质特征是伸缩式运作，即门排间距不大不小，间距放大，成本费当然就减少了。

门排间距300mm与400mm的成本费差别：以10米伸缩门(没有驱动器一部分)为例子：间距为300mm的伸缩门，电动伸缩门，经测算必须制作34跨主框，间距为400mm的伸缩门，只必须制作25跨主框就可以了。34跨主框按400mm的间距生产制造，电动伸缩门厂家，能够制作13.6m门排25跨主框按300mm的间距生产制造，只能够制作7.5m门排。

自动伸缩门的门洞应当如何量才：1、当场核查关键点：当场测量和明确洞口规格，需先以电动伸缩门在洞口内安装横平为标准，次之，确保电动伸缩门和路面竖直。2、留空隙防刮伤：在测量时，电动伸缩门价格，解决在同一水平线的洞口以直线为标准测量洞口高宽比，对同一等分线的洞口测量其总宽，门洞的上顶与电动伸缩门的上端要有一定的空隙，以保证电动伸缩门在伸缩式的全过程中不容易与门洞四周造成磨擦。电动伸缩门的材料除开金属拉丝灰不容易造成刮痕外，其他的都很容易被刮伤，危害电动伸缩门的美观大方和使用期限。3、确保误差地区：一般门体的长短相对性于门洞宽度都是有一定的误差，在误差以内是相对性有效的。电动伸缩门被规定的误差会较为小，电动伸缩门公司，生产厂家为消费

者制做自动门时门体长短一般都比率要大，可是，门体又不可以过长，过长会导致多余的耗费。

电动伸缩门公司-硕达门窗(在线咨询)-电动伸缩门由杭州萧山所前硕达门窗经营部提供。杭州萧山所前硕达门窗经营部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。硕达门窗——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区经济技术开发区，联系人：周敢。