

登高车整机销售售后维修地方 金祥开工业设备

产品名称	登高车整机销售售后维修地方 金祥开工业设备
公司名称	苏州金祥开工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭港浪路8号2幢1层
联系电话	15506188989 15506188989

产品详情

电动叉车安全停车

- (a)把车停在水平地面上，登高车整机销售售后维修价格，好在宽敞的地方。如果不得已要在斜坡上停车，一定要拉好停车制动装置，并用楔块挡住车轮，防止意外滑下。严禁叉车停在大斜坡上。
- (b)车辆停在区域或不妨碍交通的地方，若需要，在车辆周围设置标志或信号灯。
- (c)车辆停在坚硬的地面上，避免停在松软、泥地或比较滑的路面上。
- (d)若起重系统损坏，货叉不能落到地面时，在货叉末端上挂一面警告旗，并把车停在不妨碍交通的地方。

叉车工作安全要求

- 1.门架不得有变形和焊缝脱焊现象，登高车整机销售售后维修地方，内外门架的滚动间隙应调整合理，不得大于1.5mm，苏州园区登高车整机销售售后维修，滚轮转动应灵活，滚轮及轴应无裂纹、缺陷。轮槽磨损量不得大于原尺寸的10%。
- 2.两根起重链条张紧度应均匀，不得扭曲变形，端部联接牢靠，链条的节距不得超出原长度的4%，否则应更换链条。链轮转动应灵活。
- 3.货叉架不得有严重变形，焊缝脱焊现象。货叉表面不得有裂纹、焊缝开焊现象。货叉根角不得大于93°，厚度不得低于原尺寸的90%。左、右货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的3%。货叉定位应，货叉挂钩的支承面、定位面不得有明显缺陷，货叉与货叉架的配合间隙不应过大，登高车整机销售售后

维修厂家，且移动平顺。

4.起升油缸与门架联接部位应牢靠，倾斜油缸与门架、车架的铰接应牢靠、灵活，配合间隙不得过大。油缸应密封良好，无裂纹，工作平稳。在额定载荷下，10min门架自沉量不大于20mm，倾角不大于0.5°。满载时起升速度不应低于标准值的一半。

5.护顶架、挡货架须齐全有效。

6.货叉上下严禁站人，不允许用单支货叉叉取高过载荷的货物。

7.配备有叉车的叉车司机，避免一台叉车多个司机。

电动叉车优点：1.对人和货物无害 燃油叉车在运行过程中会产生废气，这不仅对搬运的货物造成损害，使其产生怪味及积聚烟灰，还会危害操作员及在同一环境中工作的其他人的健康，这是由于有毒废气及尘埃在空气中产生循环所致。而对电动叉车而言，它不仅不会产生废气，而且运行起来更为顺畅；同时还具备超低噪音，超低震动的优点。登高车整机销售售后维修地方-金祥开工业设备由苏州金祥开工业设备有限公司提供。苏州金祥开工业设备有限公司为客户提供“登高车租赁维修,叉车租赁维修,叉车销售”等业务，公司拥有“苏州金祥开”等品牌，专注于其它等行业。，在苏州工业园区唯亭港浪路8号2幢1层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙宜华。