

霍尼韦尔Honeywell

HF680二维影像式桌面读码平台超市便利店收银扫描平台

产品名称	霍尼韦尔Honeywell HF680二维影像式桌面读码平台超市便利店收银扫描平台
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	899.00/台
规格参数	规格:85*88*139mm 重量:278g ± 10g 码制:一维/二维
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

霍尼韦尔Honeywell HF680二维影像式桌面读码平台介绍

霍尼韦尔Honeywell HF680是一款二维影像式扫描器，可以轻松读取各种常见的1D、PDF和2D条码，是一款提升生产力、改善顾客体验的产品，产品设计坚固耐用。HF680拥有Hybird Imaging双擎影像技术，可以兼容多种LCD和OLED手机屏幕码以及纸质商品码的混合成像，顾客无需频繁切换扫码模式，能够提升读码应用范围和读码效率。

HF680支持印刷对比度高的纸质条码以及多种高密度、脏污、破损且信息完整的条形码读取，适用于生产制造、零售POS等多种环境。HF680二维影像式桌面读码平台即插即用，支持多种接口，方便快捷。

霍尼韦尔Honeywell HF680二维影像式桌面读码平台特点

1、人性化LED照明灯设计；

窗内18颗LED分布式照明，并采用帽檐设计，且在不使用时，灯光自动关闭，间断使用时，灯光延迟关闭，给用户带来舒适的使用体验。

2、读码性能；

采用IR触发设计，能够快速感应读取，且可减少重复读码。条码可以在窗口前快速掠过，HF680可以快速捕捉图像，快速读码，给用户带来流畅的读码体验。

3、支持多种条码识别；

HF680可以支持细小的3mil条码，冷冻之后覆盖水珠的、褶皱弯曲的和破损的条码；长宽的一维条码、高密度的二维条码，多种反转条码等。支持低亮度的电子屏幕条码以及对比度在20%以上的纸质条码。

4、产品使用寿命；

各个关键部件经过严格测试，产品可以连续不间断使用。

霍尼韦尔Honeywell HF680二维影像式桌面读码平台详细参数

物理参数

体积（长×宽×高）：85 mm x 88mm x 139 mm

重量：278 +/-10g

电学参数

输入电压：5 VDC \pm 0.5V

工作功率：2W (400mA 5V)

额用功率：0.85 W (170 mA 5V)

主机系统接口：USB, RS-232

图像传输速度：USB2.0,12Mbps图像传输:USB应用100KB压缩JPEG格式图像传输小于0.2秒

环境参数

工作温度：-10 ° C - 40 ° C

存储温度：-40 ° C - 60 ° C

湿度：0% - 95% 相对湿度，非凝结状态

照度：0-100,000 Lux

抗摔性：能承受1.2米的跌落

环境密封等级：IP50

性能参数

扫描模式:影像式扫描COMS

像素:1280 x 800 pixel

移动容差：2.5 m/s在处于中间点的UPC 13mil码

视场角度：水平47° 垂直30°

符号对比度:不小于20%

倾斜, 偏转：+/-60° , +/-70°

读码能力：阅读常见1D, PDF, 2D条码. 注意:读码功能依赖于工具包配置

保修期：1年