

科华YTR1102LUPS不间断电源超长续航

产品名称	科华YTR1102LUPS不间断电源超长续航
公司名称	北京睿电博通科技有限公司
价格	2160.00/台
规格参数	科华UPS:输入电压:72V 1102L:输出电压:220V 厦门市:功率:2000VA
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼8层818
联系电话	15801412166 13522628557

产品详情

产品特征：高功率密度，结构设计优化，体积更小巧适用于办公室、柜台等工作使用环境，降低用户空间成本类模块化设计，大幅减少线材，安装维护更方便 卓越性能 优异指标 绿色节能 高性价比业内先进的整机效率，整机满载效率高达93%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本超强的过载能力，带载110%可稳定持续30min 不断电，保障设备安全正常运行。

超宽的电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境输出200/208/220/230/240Vac，兼容性强，更具灵活性满足多国家负载供电需求 随遇而安 适应性强,先进数字控制技术，数据处理迅速，具备快速的故障自我诊断和处理能力，自我保护功能完善，可靠性更高提高电路集成度，优化电路设计，提高抗干扰能力，性能更加稳定 数字控制技术适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

智能化开机自我检测功能，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失完善的保护告警功能，发出声光报警，并切断危害，助您使用无忧。

标准机型可为用电设备提供更长时间的电力保护也可根据用户需求，任意配置电池节数，延长备用时间，保障设备用电不间断需求长延时机型具备大电流充电功能，充电电流可达6A，成倍缩短充电时间，满足不同客户需求。

实时电池剩余容量显示，便于观测电池工作状态可支持电池温度补偿，延长电池使用寿命完善的电池保护功能，保证电池不受损坏，延长电池使用寿命。

功率详解:额定容量:1-10kVA 额定输入电压:220Vac 额定输出电压:200/208/220/230/240Vac
额定频率:50/60Hz 拓扑结构:双变换在线式 输入输出制式:单相三线 IT 机房,精密仪器 智能设备.

实拍如下：