

绵阳PC强力破碎机 苏州稼瑞机械有限公司

产品名称	绵阳PC强力破碎机 苏州稼瑞机械有限公司
公司名称	苏州稼瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市锦丰镇三兴白熊路66号
联系电话	18915632732 18915632732

产品详情

双轴撕碎机刀片和四轴撕碎机刀片，主要采用材质55SiCr、H13等材质。但是这只是针对于，一些普通物件和一般的使用寿命，类似于塑料瓶、木材、生活垃圾、易拉罐瓶、普通金属等，对于一些客户要求高的，撕碎高强度的和使用周期长的，我们要针对撕碎不同的物体、选取合适的材质。

(1) 双轴撕碎机撕碎一些铝、铜等比较软的金属材质，或者一些塑料、橡胶材质，要求使用周期长的，我们必须选取类似于D2、LD等材质，因为铝、塑料、橡胶等材质带有粘性，通过双轴撕碎机一段时间的撕碎、挤压，这些材质必然发热与刀片粘在一起，因此，PC强力破碎机，要想使用周期长，撕碎物颗粒均匀，必须选取这些淬火性强，耐磨性高的材质；

(2) 对于撕碎机刀片撕碎一些高强钢类似于汽车板，大梁钢等屈服强度在550Mpa以上，撕碎机刀片甚至1000Mpa以上的金属材质，必须选取H13Ni、HMB等耐冲击、韧性强的材质，这样才能避免刀片不崩口、不钝口现象。

3.碎纸机设备进行停止发展工作后，继续空转约2分钟，直到一个机器公司内部或刀片上没有残留物料；

4.不要任意提高碎纸机的速度或更换大功率电机，这可能会对碎纸机启动时造成直接损坏。

5.双轴撕碎机为保证各销受力均匀，需重新加工电极对轮和压缩机飞轮的销孔。

6.双轴粉碎机保证联轴器的装配精度和电机与压缩机的同心度，制定合理的拆卸方案，紧固时用扭矩扳手将销子均匀锁紧。

7.双轴粉碎机粉碎室。研磨室打开后，发现使用手动圆盘时有些滚子不转动，磨圈断块是滚子轴承润滑不良造成的。加工时应严格按照图纸上的技术要求进行，加工每一销都应进行无损检测。

8.采取上述措施后，改造后的压缩机运行平稳，联轴器销再次断裂，消除了设备隐患。

木材撕碎机操作的预防措施

1.木材撕碎机可以在底盘稳定，电路正常连接的情况下启动机器，然后不要急于放料，先看机器是否正常工作，此时，它可以调查发动机的噪音是否正常，噪音是否太大，启动时间是否太长等。在这种情况下，它可以检测启动电流是否正常，等等。碎纸机应用于废塑料、废橡胶、废木材、油漆桶、大型轮胎、大型尼龙材料、塑料封头材料、汽车保险杠、大型渔网、大型管道、纤维、纸张、木材、电器、电缆、宠物瓶、纸板、电路板、木材、塑料桶、废旧电器外壳(塑料外壳、金属外壳)、废电路板(电路板)、废电缆等大量废弃物。

绵阳PC强力破碎机-苏州稼瑞机械有限公司由苏州稼瑞机械有限公司提供。苏州稼瑞机械有限公司是一家从事“重型粉碎机，粉碎机，双单轴薄膜撕碎机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“稼瑞”品牌拥有良好。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使稼瑞在注塑辅助设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！