

# RVVP屏蔽线信号控制线——江苏辰安厂家

产品名称	RVVP屏蔽线信号控制线——江苏辰安厂家
公司名称	无锡辰安光电有限公司
价格	1.28/米
规格参数	品牌:辰安光电 型号:RVVP屏蔽线 产地:江苏无锡
公司地址	江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号
联系电话	0510-88704513 13338118216

## 产品详情

RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽护套软电缆多用于：家用电线；电源线，信号线，视屏线，监控线；适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆。具有机械性能好，绝缘性佳，防水、防油、耐寒；环保安全、耐拉扯、防火阻燃；编织网密度高，防干扰能力强；具有优良的导电性，安全性更高。具体参数如下：

### RVVP屏蔽线线缆结构

导体：多股镀锡铜或裸铜丝绞合（无氧纯铜）

屏蔽：裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽

绝缘：PVC绝缘

芯数：多芯

2芯 规格：0.08 ~ 4.0 mm

3 ~ 12芯 规格：0.12 ~ 4.0 mm

14、19、24芯 规格：0.12 ~ 0.4 mm

### RVVP屏蔽线技术参数

额定电压：300V/500V

额定温度：70

阻燃性：通过GB12666.2阻燃测试

<https://www.chenangd.com/products/rvvppb3498.html>

辰安电线订购须知：

### 1、生产时间：

有现货的产品，什么时候下单什么时候就可以发货，长三角慢第5天到货。需要定做的看量定。一般淡季3-5天可以发货，旺季一般为5-7天可以发货。

### 2、所用材料：

镀锡铜丝采用江铜公司出品的高纯阴极铜为原料。铜丝按国标GB/T 3953-2009标准生产，导体电阻符合国标GB/T 3956-2008标准要求；塑料绝缘为原料聚氯乙烯PVC生产，使用温度为80 -105 ，硅胶线电线为硅橡胶原料，耐温范围为-60 +200 ，交联照射线高温线采用XL-PE，耐高温在105 -150 ，颜色可以根据您的要求定做。胶料和铜丝均通过ROHS检查报告。

### 3、发货准则：

运费由买家承担，我公司有义务为客户提供运费咨询服务，有义务将客户的产品送到的收货地址。我公司已经跟多家（快递、物流）鉴定合约，有义务保障客户的电线。200公斤以下在长三角地区均为0.8元/公斤收取在加上10元首付，200公斤以上的客户不建议客户选择快递，期望客户能够物流公司服务站点。

客户如果选择的是快递，我公司有义务将电线送到贵公司，客户如有客户的物流，我公司负责将产品送到的物流服务站点。