

Multipower蓄電池MP3.4-12 鉛酸應急

產品名稱	Multipower蓄電池MP3.4-12 鉛酸應急
公司名稱	獅克電源（中國）有限公司
價格	870.00/只
規格參數	品牌:Multipower電池 型號:MP3.4-12 產地:德國
公司地址	北京市昌平區沙順路88號
聯繫電話	13240167775 13240167775

產品詳情

Multipower'蓄電池MP3.4-12鉛酸應急

蓄電池主要性能:

採用獨特的多元合金配方、利用進口鑄片設備和自主研發的板柵模具、通過嚴格的溫度控制,板柵不僅厚度、重量均勻性好、浮充壽命長、自放電低。

採用進口全自動電腦控制鉛粉機,以嚴格的自動控制程序保證鉛粉氧化度、顆粒的均勻性、穩定性,同時更與電池大電流放電特徵相適應。

鉛膏是電池技術的核心。獨特鉛膏配方更好的滿足了高功率深循環放電等多種性能需求,適用於浮充等領域,同時全自動的和膏系統及溫度控制保證了鉛膏的特性及穩定性。

利用自主研發的技術改造進口塗片機,從而使得極板更均勻更適用於UPS電池極板的要求。

採用高溫高濕固化技術、溫濕自動控制技術,通過的風向及流量設計,電池不僅在限度上保證了極板固化的效果,而且保證了每個點極板的均勻性,電池壽命比常規固化明顯提高。

採用定量加酸工藝,加酸精度達到0.1ml,充分保證了電池各單位之間及電池之間的均勻性。

同時,電解液的特獨特配方增強了電池的深循環能力。又因為採用進口的環氧膠,端頭片及O型圈進行組裝。

真正的綠色環保電源：

電池採用特殊合金作材料,不含對環境有污染和不易回收的鎘、鎘等物質;同時膠體電池採用了特殊的納米級膠體物質,即使電池殼破裂也沒有電解液泄漏,增加了電池的環境安全性。

极低的内阻：

采用进口低内阻隔板及特殊工艺结构，使胶体电池内阻极小、“小电池”充电接受能力好、高倍率放电性能佳。

3、极低的自放电率：

采用进口隔板和优质的原材料及特殊工艺的保证和严格的工艺管理控制，从而使胶体电池具有极低的自放电率，小于3%/月。（普通铅酸蓄电池机械部行业标准每月小于额定容量的15%）

德国MULTIPOWER蓄电池特性：

1. 免维护：采用先进的阀控式密封技

. UPS电池使用越久，定期保养应越密集，避免市电中断UPS无法延时供电。

6. 建议使用的环境温度在0 ~40 之间，避免阳光直射且保持清洁通风。

7. 负责电池保养的人员建议在工程师的指导下执行电池保养或请工程师执行，避免触电情形发

德国MULTIPOWER蓄电池保养方法

电池保养检测方法如下：

1. 目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。

2. 检视电池+、-极是否氧化

3. 检测电池端子是否松动

1. 免维护：采用先进的阀控式密封技术，以及吸附式玻璃纤维隔板，因此在寿命期内无需补加电解液。

2. 密封性:独特的结构和密封技术保证MULTIPOWER电池无电解液的溢漏,放置任意位置也能正常使用.

对通风要求少，因此能节省安装空间。

1、三重密封有效防止漏液（铸塑密封、铅套密封、胶密封）；

2、独特电池安装工艺，漏液（部分电厂在实用，正申请）；

使用寿命长高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电

解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年!(25)的长寿命电池,蓄电池可达到6年以上的使用寿命!

2 自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小.3 维护简单特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单.4 安全性高电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.5 洁净环保电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理.