

ah型渣浆泵 渣浆泵 万宇泵业

产品名称	ah型渣浆泵 渣浆泵 万宇泵业
公司名称	石家庄万宇泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区南石家庄村村北工业区5排3号
联系电话	13832310996 13832310996

产品详情

泵要分为电与机两个方面，对于机的方面，ah型渣浆泵，主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。其次就是电的方面了，要了解每台泵电机的功率，对他的控制系统有一定的了解。采用机械密封的渣浆泵，必须保证轴封水的供应。严禁无水运行，64d-ah渣浆泵，否则机械密封将烧毁。

潜水渣浆泵的选型设计对渣浆泵的使用寿命和运行稳定性有着很大的影响。一个科学合理的选型设计，将影响着您的渣浆泵是否能够达到的高效运行状态。高效运行的渣浆泵有三大特点：一，渣浆泵的运行效率很高，损耗少。第二，渣浆泵，泵的过流部件使用寿命相对较长，节约生产成本。第三，整个工矿系统稳定运行，不会因为泵的运转问题而影响整个工矿系统的工作。第四，选型参数：出水口直径、流量、扬尘、电机功率、叶轮转速、抽水率、颗粒、重量。

渣浆泵安装时应进行以下核对：(1)基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求，地脚螺栓必须恰当和正确地固定在混凝土地基中，机器不应有缺件、损坏或锈蚀等情况；(2)根据渣浆泵所输送介质的特性，必要时应该核对主要零件、轴密封件和垫片的材质；(3)渣浆泵的找平、找正工作应符合设备技术的规定。若无规定时，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定；(4)所有与渣浆泵连接的管道、管件的安装以及润滑油管道的清洗要求应符合相关国家标准的规定。渣浆泵维护时应注意以下几点：(1)轴承水压、水量要满足规定，随时调整（或更换）填料的松紧程度，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。(2)更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清}吉，泵运行时轴承温度一般以不超过60~65 为宜，不超过75 。(3)要保证电机与泵的同轴度，保证联轴器中弹性垫完整正确，损坏后应及时更换。(4)保证泵组件和管路系统安装正确，牢固可靠。(5)渣浆泵的部分部件属于易损件，在日常使用中要关注易损件的损耗情况，及时对其进行维修或更换。渣浆泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确，间隙调整合理，避免紧涩摩擦现象的出现。(6)渣浆泵的吸入管路系统必须无漏气现象，渣浆泵AH，同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。渣浆泵所需处理的介质多带有固体颗粒，因此在进泵池放置的隔栅应符合渣浆泵所能通过颗粒的要求，减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。ah型渣浆泵-渣浆泵-万宇泵业(查看)由石家庄万宇泵业有限公司提供。石家庄万宇泵业有限公司是从事“渣浆泵，潜水渣浆泵，管道泵等以及水泵配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。

