“ 吉龙 ”牌ZSFU200型预作用报警阀

产品名称	“ 吉龙 ”牌ZSFU200型预作用报警阀
公司名称	河南亚霖消防工程有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区农科路38号5号楼东2单元1610号
联系电话	0371-56672007 13014581199

产品详情

预作用系统是近几年发展起来的有着独特优良性能的自动喷水灭火系统。它将火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统结合起来，使系统的防护保护作用更为可靠。因在未发生火灾时该系统的系统侧管路内充盈的是0.03-0.05mpa的压力气体，故该系统具有干式系统的特点，适合高温和严寒条件下自动喷水的需要；也适合不允许出现误喷水的重要场所。

zsfu型预作用装置由zsfz型湿式报警阀阀体部件、zsfg型雨淋报警阀、气压维护装置、电控柜、空压机及相关管路附件组成。

公司生产的zsfu型预作用装置稍作改装便具有干湿两用的功能。生产的预作用装置已形成一整套系列产品。有普通灰口铸铁系列、高强度球墨铸铁系列、304不锈钢系列。

公司供应的预作用装置不包括电控柜、空压机、气压维护装置，用户如有需求，请另行订购。

zsfu型预作用装置主要技术参数：

型号规格	公称通径	*大工作压力	阀门高度	法兰外径	螺孔中心距	螺孔数及孔径	安装尺寸
zsfu100	100	1.2mpa	555mm	215mm	180mm	8*18mm	675*450*740
zsfu150	150	1.2mpa	625mm	280mm	240mm	8*22mm	700*495*746
zsfu200	200	1.2mpa	745mm	335mm	295mm	12*22mm	754*550*890
zsfu250	250	1.2mpa	984mm	400mm	355mm	12*26mm	875*625*1105