

FYL-YS-281L

产品名称	FYL-YS-281L
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意电器有限公司成立于1999年，十多年来，福意电器公司面向优良众多市场，主要致力于销售广泛应用于各域的恒温冷藏设备、加温设备及车载冷冻冷藏运输设备。福意企业凭借其“特立独行”的经营理念、以创新、售后、保障为主源头的营销体系，为广大新老顾客朋友提供了的产品，在中深受广大客户信赖。目前福意联企业横向发展稳定，纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛，并与优良上千家单位建立了点对点的供求关系。

以下介绍FYL-YS-281L 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电话联系。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

FYL-YS-281L简介

功能简介：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，优良不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用

三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、配置安全双锁，可实现双人双管。

FYL-YS-281L部分参数

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内部尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
冷却/加热方式	风冷+发热丝	风冷+发热丝	风冷+发热丝
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪 音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1
脚 轮	有	有	有
止动底角			
外门锁扣			
报警系统	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
温度范围	0~100度（可调控）		

北京福意联公司着眼于未来，随着经营不断地扩大，公司制定了“立足北京，放眼，发展海外”的战略方针，在短短的七、八年中取得了很大的成效。以为用户提供解决产品方案为售后，为此我们将不懈努力、不断变革、取其精华，去其糟粕，与客户一起成长，真正成为客户心目中的理想供应商。相信北京福意联未来的明天会更灿烂！与北京福意联合作是您正确的选择！

勤发发