

FYL-YS-281L高温箱

产品名称	FYL-YS-281L高温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意电器有限公司拥。弘扬“以德敬人，以诚立人”的公司理念。以“团结、创新、优良、”为公司发展目标。凭借公司雄厚的力量，完备的检测手段，建立和实施了符合ISO9001标准要求的质量体系。对每一个零部件，每一道工序严格贯彻质量管理体系，不断追求产品创新，提高产量。公司在自动化控制、非标机械设计，材料老化域积累了丰富的经验。

以下介绍FYL-YS-281L高温箱 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电话联系。 （请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

FYL-YS-281L高温箱简介

功能简介：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，优良不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角

。10、配置安全双锁，可实现双人双管。

FYL-YS-281L高温箱部分参数

0-100 立式干燥设备

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-151L	120w	0-100	595 × 565 × 860mm	64KG
FYL-YS-281L	160w	0-100	595 × 565 × 1440mm	99KG
FYL-YS-431L	200w	0-100	595 × 675 × 1795mm	129KG

北京福意联恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备，致力于售后于科研院所、高等院校实验室、企业部门。我们的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、食品、农业和生物等域，可广泛应用于教学、科研及产品开发。

勤发发