

# 金华压力管

产品名称	金华压力管
公司名称	浙江巨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县詹家乡巨龙西路81号
联系电话	15372919927 15372919927

## 产品详情

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，生产各种规格钢筋混凝土排水管（RCP）、预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）、钢承口F型顶管（DRCP）。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管使用方法：

- 1、使用前必须检查各部是否正常。确认各胶管连接可靠。
- 2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超载，或者到达行程后，还是继续打压，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。
- 3、如泵体的油量不足时，金华压力管，需先向泵中加入工作油（32#液压油）才能工作。
- 4、电动泵请参照电动泵使用说明书。
- 5、重物要选择适中，合理选择电动千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
- 6、电动千斤顶将重物顶入后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家镇，生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管：水泥管道在埋设时遇到现状管道或雨污水管发生交叉时，采用管道穿井法，既可减小管道埋深又不易堵塞。该方法的原理如图2所示，在管道交叉处设置检查井，让另一条管道在井内穿过，其关键是要保证井内过水面积(图内阴影部分面积)大于或等于被穿管道的截面积，井内过水面积的大小可通过穿管检查井设置的大小来控制。穿管原则为小管穿大管，现状管道穿设计管道。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家镇，生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管：一般的水泥管都是大口径的，相同的口径，钢制管道的的壁厚就难无法确保必定的经济性了。而大多数水泥管都埋在地下，水泥管防腐才调就会相对的安稳。城市排水中都会有一些杂乱的排水工况，水泥管能够坑大多数物质的腐蚀。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

金华压力管由浙江巨通管业有限公司提供。浙江巨通管业有限公司位于浙江省龙游县詹家镇巨龙西路81号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨通管业在水泥及制品中享有良好的声誉。巨通管业取得商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巨通管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。