

# 广东惠州弹药库防爆门 仓库围墙大门生产厂家

产品名称	广东惠州弹药库防爆门 仓库围墙大门生产厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

密闭密闭通风门（单开、双开）

优质钢材，配备有主门、栅栏门，双开型；主门板、门框、锁具、锁栓执行机构、控制装置等组合而成；主门板结构从外至内分别为第一层10mm厚加强钢板，第二层40mm防钻、防切割高锰钢板，第三层防火层，防腐防电腐耐高温、耐高温复合材料，第四层为8mm钢板，第五层夹层加强钢板，厚度为2mm加强钢板，第六层为锁盒盖板，厚度为1.5mm钢板，第七层为优0质钢日栅门，采用1.0mm厚直径为18mm的圆管及壁厚为2.0mm厚直径为40mm\*40mm厚的方管组成，门锁隐蔽且装锁的部位装有4mm厚的防钻钢板。门板安装不锈钢实心手轮，门铰配铰链自动刹车系统（可调阻尼装置）。铰链底板采用40mm钢板，螺母钢板采用20mm厚钢板，门铰轴采用90mm\*90mm实芯方钢，采用除油、去锈、电镀处理，永不生锈。门栓采用优0质钢通体板栓，所栓如锁孔有效长度30mm。锁具采用沙金6731锁、专用银库锁、中控指纹锁。

配备自动乱码器，沙金SG-6730-168定时锁。需提供产品检验检测报告。

防盗安全门：GB17565-2007标准

板材厚度：门框选用2.0mm钢板；门扇的外、内面板厚度选用1.20mm厚钢板。采用联控电机锁+指纹锁联网联控开启；标准6068结构：三圆柱锁舌。投标人需提供公安部出具的产品检验检测报告。

仓库围墙大门

10000\*3600MM，5公分厚，不通视铁门，电动平移门。哨兵控制开启。