

# 钢边橡胶止水带多种型号、规格

产品名称	钢边橡胶止水带多种型号、规格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

钢边止水带是一种中间是采用橡胶材料，在正中间的位置会有一个圆形的孔，但是中平式钢边止水带是没有的。两边是采用的是钢材形成的边，在机器的高温下，让钢材和橡胶进行融合。

产品:钢边橡胶止水带

钢边止水带分类:中埋式钢边止水带、中平式钢边止水带我厂生产的钢边橡胶止水带规格型号主要有 (mm) : 300\*6 300\*8 300\*10 320\*6 320\*8 320\*10 350\*6 350\*8 350\*10 400\*6 400\*8 400\*10 500\*10 500\*12等等。钢边止水带又叫钢边橡胶止水带、钢边橡胶复合止水带。镀锌钢边橡胶止水带广泛用于水利工程、堤坝涵洞、隧道地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，有效阻止了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的质量。

钢边橡胶止水带是选用优质天然橡胶、三元乙丙及各种合成橡胶为主要原料，添加各种助剂及填充料，经密炼、混炼、压制、---成型。钢边橡胶止水带按加工材质分为天然钢边橡胶止水带、氯丁钢边橡胶止水带、三元乙丙钢边橡胶止水带。按样式分为：钢边钢边橡胶止水带、钢边橡胶止水带、外贴式止水带和钢板丁基腻子钢边橡胶止水带。；

隧道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便钢边式橡胶止水带施工。钢边式止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形，钢边橡胶止水带的转角半径不应小于200mm，钢片止水带不应小于300mm，且转角半径应随钢边橡胶止水带的宽度增大而相应加大。应选用钢边式止水带；

镀锌的钢边和混凝土中的钢筋焊接在一起有着良好的粘附性，使钢边式止水带能承受的拉力和扭力。的经营理念从而保证本品在混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，起到抵挡地下水不会产生漏水的效果。在一般较大工程的建筑设计中

抗震球铰支座安装按安装分为螺栓锚固和焊接锚固。由于支座的螺栓孔和施工现场预留的螺栓孔位置为两家单位分别制作，在实际施工过程中，经常发生螺栓孔位置不正造成支座无法按装，故不推荐采用螺栓安装。一般钢结构工程现场焊接技术比较成熟，推荐采用焊接方式进行连接。抗震球铰支座安装时应对其上下底板的四边划注十字中心线，便于安装找正，安装时将抗震球型钢支座上座板与上部结构的钢板用高强度螺栓连接。可满足不同用户的各种技术要求，并可根据用户要求设计出图。抗震球铰支座由上支座板，下支座板，支座钢球芯（钢衬板），F4（PTFE）圆平板，F4（PTFE）球形板，橡胶密封圈，不锈钢构成，下座板中间为一凹形球面，同凸形中间板相对应，两者之间衬有一弧形四氟板，通过球面与之滑动来满足梁端的转动，上座板上的不锈钢板与中间钢板上的另一四氟板组成第二滑动面，完成上下结构体因温差诸因素产生的伸缩位移。