

汽车空调管路视镜总成，管路视液镜

产品名称	汽车空调管路视镜总成，管路视液镜
公司名称	常州市旺威机械厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:ww 型号:IL25 适用车型:全部
公司地址	武进区丁堰街道常青村葫芦头127号
联系电话	086-051988406299 13961185200

产品详情

品牌	ww	型号	IL25
适用车型	全部	外形尺寸	25*25 (m*m*m)
芯子尺寸	25 (m*m*m)	结构	铝
散热面积	2 (平方米)	适用发动机型号	25
配件编号	01		

汽车空调视液镜总成

我厂专业生产汽车空调视液镜总成，由视镜座，视镜，垫圈，视液镜片组成。视镜规格有2种，分别是m16*1三件套和 $\text{C} 16*4.7$ 。可根据厂商来图定制生产。现已被国内多家主机厂商采用。年生产能力在100万套以上。

汽车空调视液镜总成

我厂专业生产汽车空调视液镜总成，由视镜座，视镜，垫圈，视液镜片组成。视镜规格有2种，分别是m16*1三件套和 $\text{C} 16*4.7$ 。可根据厂商来图定制生产。现已被国内多家主机厂商采用。年生产能力在100万套以上。

9. 汽车空调干燥瓶，管路视液镜

汽车空调干燥瓶，管路视液镜规格有 $\text{C} 16 \times 4.7$ 和 $\text{C} 16.8 \times 4.7$ 两种,采用玻璃与钢件高温烧结技术，视镜具有玻璃透明度高，强度好的优点，可耐温300度以上，耐压10mpa以上，现主要与国内外多家主要汽车制冷系统厂商配套，年生产能力在500万只以上。

10. 汽车空调管路视液镜

汽车空调管路视液镜主要规格有 $\text{C} 16 \times 4.7$ 和 $\text{C} 16.8 \times 4.7$ 和m16 \times 1.5三种， $\text{C} 16 \times 4.7$ 和 $\text{C} 16.8 \times 4.7$ 视镜采

用玻璃与钢件高温烧结技术，视镜具有玻璃透明度高，强度好的优点，可耐温300度以上，耐压10mpa以上。m16×1.5视镜采用优质铜材，使用先进的数控机床加工而成，产品质量稳定，与 $\text{C}14.6 \times 4$ 的玻璃圆片和四弗垫片组成一套压板式视镜。现已与国内外多家主要汽车制冷系统厂商配套。年生产能力在500万套以上。

11．汽车空调压缩机视油镜

采用先进的玻璃与钢件高温烧结技术，产品具有强度好，玻璃透明度高的优点。适用于各种汽车空调压缩机上使用。现主要规格有a320，a330，10p35等。

汽车空调视液镜总成

我厂专业生产汽车空调视液镜总成，由视镜座，视镜，垫圈，视液镜片组成。视镜规格有2种，分别是m16*1三件套和 $\text{C}16 \times 4.7$ 。可根据厂商来图定制生产。现已被国内多家主机厂商采用。年生产能力在100万套以上。

9．汽车空调干燥瓶，管路视液镜

汽车空调干燥瓶，管路视液镜规格有 $\text{C}16 \times 4.7$ 和 $\text{C}16.8 \times 4.7$ 两种,采用玻璃与钢件高温烧结技术，视镜具有玻璃透明度高，强度好的优点，可耐温300度以上，耐压10mpa以上，现主要与国内外多家主要汽车制冷系统厂商配套，年生产能力在500万只以上。

10．汽车空调管路视液镜

汽车空调管路视液镜主要规格有 $\text{C}16 \times 4.7$ 和 $\text{C}16.8 \times 4.7$ 和m16×1.5三种， $\text{C}16 \times 4.7$ 和 $\text{C}16.8 \times 4.7$ 视镜采用玻璃与钢件高温烧结技术，视镜具有玻璃透明度高，强度好的优点，可耐温300度以上，耐压10mpa以上。m16×1.5视镜采用优质铜材，使用先进的数控机床加工而成，产品质量稳定，与 $\text{C}14.6 \times 4$ 的玻璃圆片和四弗垫片组成一套压板式视镜。现已与国内外多家主要汽车制冷系统厂商配套。年生产能力在500万套以上。

11．汽车空调压缩机视油镜

采用先进的玻璃与钢件高温烧结技术，产品具有强度好，玻璃透明度高的优点。适用于各种汽车空调压缩机上使用。现主要规格有a320，a330，10p35等。