

活性炭烧结滤芯ACS 驰业环保科技有限公司

产品名称	活性炭烧结滤芯ACS 驰业环保科技有限公司
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

保安过滤器滤芯改换频繁的原因有：

- (1)原水水质不稳定，经常性动摇，导致进入滤芯的颗粒性物质过多，形成周期缩短;
- (2)预处理运转效果差，预处理投加的絮凝剂、阻垢剂等互相不兼容或与水源不匹配，构成的粘状物质附着在滤芯外表，导致滤芯有效过滤面积降低，形成滤芯改换频繁;
- (3)滤芯质量不好，质量差的滤芯内外孔径根本相同，实践上只要外层起拦截作用，而好的滤芯过滤孔径是由外向内逐级减小，内层过滤精度为 $5 \pm 0.5 \mu m$ ，纳污量大更大，用的时间长还能保证出水水质合格。

延长滤芯使用周期的措施：

- (1)水源普通是固定的水源，不能随便改动;
- (2)改善预处理运转效果，优化絮凝剂及助凝剂加药量，选择合适水源的阻垢剂，调整各预处理设备到达较好的运转状态，严格依照操作规程请求，保证预处理出水水质合格;
- (3)选用质量有保证的品牌滤芯，既能延长滤芯使用周期，又能保证保安过滤器出水水质;

常见过滤材：。

tex，特克斯

纤维粗细程度的法定计量单位。tex数为每1000米长纤维的克重，活性炭烧结滤芯ACS厂家，1/10

dtex为分特。过去的计量单位为“旦”(Denier，活性炭烧结滤芯ACS报价，D)，活性炭烧结滤芯ACS，又读“代”，D数为每9000米长纤维的克重。

m生产过滤材料的化纤行业提到纤维粗细时讲代或分特，不讲微米。如果化纤原材料的比重是1，那么1D相当于纤维直径11.9

m的纤维相当于0.007D。mm，而直径1

WG (Water Gauge)，水柱压差代号，常用于过滤器阻力。1 mm WG
10Pa，活性炭烧结滤芯ACS公司，1 in WG

250Pa。毫米水柱有时也标为 mmH₂O。

除尘滤袋的应用领域

炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。

垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。

沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。

铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。

化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。

、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。

活性炭烧结滤芯ACS-驰业环保科技有限公司由无锡驰业环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡驰业环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!