

河北 膨胀止水带膨胀线的作用

复合型遇水膨胀橡胶止水带厂家供应商

产品名称	河北 膨胀止水带膨胀线的作用 复合型遇水膨胀橡胶止水带厂家供应商
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

河北 膨胀止水带膨胀线的作用 复合型遇水膨胀橡胶止水带厂家供应商

遇水膨胀橡胶止水带是什么：

遇水膨胀橡胶止水带是橡胶止水带的一种，也叫复合型遇水膨胀橡胶止水带。遇水膨胀橡胶止水带的主要构成是普通的橡胶止水带与遇水膨胀线的组合。在橡胶止水带两侧的翼板上，将两侧的单面两条或者双面四条肋条更换为遇水膨胀橡胶材质。

遇水膨胀橡胶止水带的膨胀率：

遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可自动调节，分为：150%、220%、300%等几类。膨胀线遇水后会逐渐膨胀，之后会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、使其接触的混凝土界面的接触更加紧密，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水带重新堵漏，厂家可定制各种规格止水带，遇水膨胀式止水带的常用规格有宽度200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm，厚度6-20mm不等。

遇水膨胀橡胶止水带样式：

遇水膨胀橡胶止水带在遇水后会缓慢膨胀，从而会与其接触的混凝土结合更加紧密，产生更大的抗水压力，当施工缝产生漏水后，水来到遇水膨胀橡胶止水带位置首先会被止水带所阻挡，沿两翼流下，当遇到两侧的遇水膨胀线时，遇水膨胀线会遇水膨胀从而阻挡水继续像建筑内部渗入，从而达到更加良好的止水效果。

遇水膨胀橡胶止水带的用途：

遇水膨胀橡胶止水带适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝、盾构法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水工程，遇水膨胀橡胶止水带广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。

遇水膨胀橡胶止水带在遇水后会逐渐膨胀，之后会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、遇水膨胀橡胶止水带使其接触的混凝土界面的接触更加紧密，遇水膨胀橡胶止水带从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，遇水膨胀橡胶止水带具有膨胀倍率高，移动补充性能强的特点，置于施工缝浇缝后，遇水膨胀橡胶止水带具有较强的平衡自愈功能，遇水膨胀橡胶止水带可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，遇水膨胀橡胶止水带可用止水条重新堵漏，施工费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性佳。

以上便是腾达公司小编整理的相关资料，止水带的规格型号有很多材质的不同决定止水带的工程作用不同，选择合适的材质止水带对应相应的工程，会很大程度的发挥其作用。我公司实体企业可提供技术方面的支持，了解详情可来电进行咨询。