

TPU 德国巴斯夫 1185A 注塑级

产品名称	TPU 德国巴斯夫 1185A 注塑级
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

透明TPU德国巴斯夫1185A 注塑级 挤出级耐撕裂 抗真菌食品级耐水解TPU

TPU/德国巴斯夫/1185 A 10M 食品级 注塑级聚醚型TPU原料 产品说明：聚醚型TPU具有高强度、耐水解和高回弹性，低温性能好的优点。通常用于软泡、硬泡，硬质塑料和表面涂料、高回弹软质泡沫的加工生产。

而聚酯型 TPU具有较好的拉伸性能、挠曲性能、耐磨损性以及耐溶剂性能，不易氧化和耐较高温度等优点。主要用于软泡、硬泡、低密度半硬泡、软质涂料、弹性体和胶粘剂、实芯和微孔弹性体的生产。

TPU/德国巴斯夫/1185 A 10M 食品级 注塑级聚醚型TPU原料物性表：

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法
	密度		ISO 1183
	支撑硬度	支撑 A 支撑 D	ISO 868 ISO 868
物理性能			
机械性能	拉伸应力	断裂	ISO 527-2
	拉伸应变	断裂	ISO 527-2
	拉伸应力	***应变	ISO 37
		300%应变	ISO 37
	撕裂强度		ISO 34-1
	压缩***变形	23 ° C 70 ° C	ISO 815 ISO 815