

# 喷砂除锈设备优选上海固宇节能环保经久耐用性能可靠

产品名称	喷砂除锈设备优选上海固宇节能环保经久耐用性能可靠
公司名称	上海固宇设备自动化有限责任公司
价格	1.00/套
规格参数	除锈速度:1400/min 除锈摩擦力:0.1—0.6Mpa 压力气缸:SC80*200mm
公司地址	上海市宝山区市一路200号D-69 (注册地址)
联系电话	0517-88228212 18201945988

## 产品详情

上海固宇自动化有限责任公司1362166290供应：钢管除锈机 方管除锈机 钢管钢刷除锈机 脚手架钢管调直除锈机 除锈刷漆机 钻管除锈机 钢管外壁除锈机 高压除锈机 抛丸除锈机 石油管道除锈机等.....钢管除锈机 抛光机/除锈机,质量可靠,经久耐用,型号全,解决各种除锈和抛光问题钢管除锈机,价低质优,传动可靠,体积小,稳定性. 钢管除锈机-适应不同材质圆管，方管的除锈，打磨，抛光，操作简单，维护方便...

除锈机的设计、制造、安装及验收均按现行下列有关标准、规范的要求，同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。重型机械标准和规范国家和有关部门下达的行业的现行设计标准和规范，钢材表面锈蚀和除锈等级标准为国家标准GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》。

- 1) GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》
- 2) JB/ZQ4000.3-86 《焊接件通用技术要求》
- 3) JB/ZQ4000.4-86 《火焰切割件通用技术要求》
- 4) GB/T 28699-2012 《钢结构防护涂装通用技术条件》

- 5) GB 50254-2014 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》
- 6) JB/ZQ4000.9-86 《装配通用技术要求》
- 7) JB/ZQ4286-86 《包装通用技术要求》
- 8) GB5056-93 《设备的电力装置设计规范》
- 9) GB50058—92 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
- 10) [GB/T](#) 6719-1986 《袋式除尘器分类及规格性能表示方法》
- 11) API Spec 5DP 第五版 《钻杆规范》
- 12) DS-1TM第三版 《钻柱检验》
- 13) SY/T6697-2007 《钻杆管体》
- 14) GB/T 12138-1989 《袋式除尘器性能测试方法》
- 15) GB12625-1990 《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》
- 16) JB/T 5915-1991 《袋式除尘器用时序式脉冲喷吹电控仪：技术条件》
- 17) JB/T 5916-2004 《袋式除尘器用电磁脉冲阀》
- 18) JB/T 5917-1991 《袋式除尘器用滤袋框架：技术条件》
- 19) JB/T 8471-1996 《袋式除尘器: 安装技术要求与验收规范》
- 20) JB/T 8532-1997 《脉冲喷吹类袋式除尘器》

- 21) JB/T 8533-1997 《回转反吹类袋式除尘器》
- 22) JB/T 8534-1997 《内滤分室反吹类袋式除尘器》
- 23) JB/T 10191-2000 《袋式除尘器安全要求：脉冲喷吹类吹袋式除尘器用分气箱》
- 24) JB/T 10340-2002 3 《袋式除尘器用压差控制仪》

## 工序设备技术要求

### 1. 预检备料台架（需方自建）

台架数量：6条

材料：型钢铆焊

制造方式：现场拼焊

### 2. 汽缸翻板

翻板数量：6套

翻板模式：单杆联动

气缸型号：SC200\*400mm

功能说明：当检测到预检备料台架有料，旋转辊轮无料时候，气缸拉升带动连杆上的翻板块升起，杆件顺翻板块上的倾斜度自由滚落到辊轮上方，气缸

辊轮型号：200\*60mm

橡胶层厚：20mm

旋转电机：BWED150-17-1.1

带座轴承：P208

升降杆径：45\*300mm

升降气缸：SC125\*75mm

功能说明：当检测到辊轮上有料，除锈机组后限位无料时，旋转轮电机转动，通过皮带驱动方式把速度传给旋转轮，杆件在有倾斜角度的辊轮上旋转推进产生螺旋式前进。钻杆的加厚部分在进入辊轮后设置时间，辊轮执行升起和落下动作，保证加厚端离开辊轮位后辊轮方可升起支撑在杆件管体上。

#### 4. 钻杆除锈机

除锈速度：1400/min

除锈电机：3KW\*4套

压力气缸：SC80\*200mm

除锈摩擦力：0.1—0.6Mpa

适用范围：60—260mm

功能说明：当检测到钢管已经进入除锈仓后，根据设置延时，压力气缸下压，钢刷告诉旋转接触在杆件外表面，利用钢刷钢丝旋转抛摩擦、抛磨刮于杆件锈污面，把表层的锈污刷下来。

#### 5. 螺纹外壁除锈机

除锈电机：3KW

功能说明：当检测到钢管已经进入除锈仓后，根据设置延时，压力气缸下压，钢刷告诉旋转接触在杆件螺纹外表面，利用钢刷钢丝旋转抛摩擦。

上海固宇设备自动化有限责任公司：生产工艺层层把关，从根源做到优质，多年老厂家，以优良的产品，品质屹立至今，操作简单 经久耐用 高效率 低维修 性能可靠使用方便，因设备均是属于非标定制，定制需求不同，生产周期不同，价格不同，拨打工程师电话,表达需求,获取适合贵司的管材加工设备方案。值得你们的信赖，您也可以直接联系我们，以便获取更多的详细资料及图片，欢迎新老客户电议，行业好口碑，

喷砂除锈设备优选上海固宇节能环保经久耐用性能可靠

如果您需要进行大面积的除锈工作，您需要一款高效、可靠的自动除锈机或钻杆除锈机。如果您需要对

钢筋或螺栓进行除锈，您需要一款高压、高速的钢筋除锈机或螺杆除锈喷砂机。那么，您就可以选择上海固宇节能环保生产的除锈设备。

产品名称	自动除锈机	钻杆除锈机	钢筋除锈机	螺杆除锈喷砂机
价格	1.00元/套	1.00元/套	1.00元/套	1.00元/套
除锈速度	1400/min	1400/min	1400/min	1400/min
除锈摩擦力	0.1—0.6Mpa	0.1—0.6Mpa	0.1—0.6Mpa	0.1—0.6Mpa
压力气缸	SC80*200mm	SC80*200mm	SC80*200mm	SC80*200mm

这些设备均采用高压水泵或压缩空气驱动喷砂枪进行除锈，具有除锈速度快、效果好、除锈摩擦力大、使用寿命长等优点。同时，这些除锈设备均经过了严格的质量测试和检验，具有高可靠性、经久耐用的特点。此外，这些设备符合节能环保的要求，可大大降低了环境污染，保护了环境。

如果您需要了解更多有关上海固宇节能环保生产的除锈设备的详细信息，欢迎您联系我们，我们将为您提供\*专业的解决方案和服务。