

# 面板坝 GB柔性填料施工五步骤 SR柔性填料施工准备

产品名称	面板坝 GB柔性填料施工五步骤 SR柔性填料施工准备
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 面板坝 GB柔性填料施工五步骤 SR柔性填料施工准备

GB专用柔性填料产品概述：

GB专用柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简洁，耐水、粘附功能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简略，经济实惠。

面板坝专用柔性填料的大特点是具有优异的变形性和活动性，在水压力作用下能够活动，挤入缝中起到止水作用，抗渗功能优异，能对孔隙、缝隙起到关闭止水作用。面板坝专用柔性填料还具有良好的黏接功能，与混凝土的黏接强度大于资料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，面板坝专用柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

GB专用柔性填料的施工办法：

面板坝专用柔性填料系填在周边缝顶部预留“倒”形槽内，必须粘紧密实，并呈弧形向上拱起，以便能更好地习惯面板变形，在其外表选用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上选用钢片)，要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。

面板坝专用柔性填料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼外表的乳皮，然后用高压水枪冲洗洁净，风干后再用，

(1)施工准备用钢筋台车将面板坝专用柔性填料、GB防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施

工部位。

(2)嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧整理洁净，再用水冲洗槽内外，除掉缝面上的灰砂。“V”槽整理洁净后自然晾干。

(3)面板坝专用柔性填料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不行漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将面板坝专用柔性填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。后用手捶捶紧，嵌填一定要密实。

(4)面板坝专用柔性填料嵌填完毕后，要及时盖上防渗盖板，再用冲击钻钻孔，装置电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，距离为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将GB防渗盖片嵌固在砵上。

面板坝专用柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。