

# 合肥螺旋风管 安徽志乾|工艺精良 304不锈钢螺旋风管

产品名称	合肥螺旋风管 安徽志乾 工艺精良 304不锈钢螺旋风管
公司名称	安徽志乾暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室 隔壁厂房
联系电话	13225606081 13225606081

## 产品详情

只要安装空间范围允许，就建议采用螺旋圆风管。

圆形风管允许采用较高的风速。据美国采暖、制冷与空调工程师协会推荐，合肥螺旋风管，一个中型变风量空调系统，其风速可达20m/s，镀锌螺旋风管厂，而一个大型变风量宁调系统，其风速则可高达30m/s。对矩形风管的允许风速则一般都较低，风速过高容易引起扁平风管壁的共振而产生噪声，特别是会产生低频噪声并传至室内。

螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等。螺旋风管因应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，大概可有这几个名：镀锌(铁)螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，不锈钢螺旋风管厂家，或为了区别于现有不锈钢管，可管它叫超薄不锈钢管，304不锈钢螺旋风管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。

复合风管是新一代的环境节能型风管，无论在出产、制造、装置还是在运用的过程中都是不会发生任何对环境和人体有害的物质。双壁螺旋风管加工一般规则:

- 1.外层螺旋风管镀锌板为热镀锌，其外层镀锌板厚度同单壁螺旋风管要求。
- 2.内层板为0.55mm厚的穿孔镀锌板，穿孔率应在30%以上。

3.中心保温层选用厚度为25mm、密度为32kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉做保温吸声，外贴碳化无纺布。

合肥螺旋风管-安徽志乾|工艺精良-304不锈钢螺旋风管由安徽志乾暖通设备有限公司提供。合肥螺旋风管-安徽志乾|工艺精良-304不锈钢螺旋风管是安徽志乾暖通设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。