

封锚砂浆价格封锚砂浆厂家轨道板专用封锚材料

产品名称	封锚砂浆价格封锚砂浆厂家轨道板专用封锚材料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

SAM封锚水泥砂浆

路轨板封锚水泥砂浆是依据铁路高速铁路建设工程的必须，自主研发的一种性能卓越混凝土路轨板专用型封锚原材料。本商品具备极高强

、微膨胀、粘接抗压强度高、且对建筑钢筋无生锈等特性，方便使用，实际操作简易，可封锚性好等特性。

一、商品特性

- 1、高韧性，1天抗压强度抗拉强度 40 MPa，28天抗拉强度 60 MPa，中后期抗压强度高且屹立不倒缩。
- 2、粘结性好，维持时间长，具备非常好的粘聚力，封锚抹光光泽度美观大方。
- 3、微膨胀，保证料浆与注浆位置的坚固粘接，构造密实度。
- 4、使用性能能好，抗渗等级、抗冷、耐腐蚀特性好、建筑钢筋无一切生锈。
- 5、方便使用，在施工工地按照规定放水后就可以应用。

二、施工技术

- 1、封锚水泥砂浆填压前，解决锚穴开展清除，不可有油渍、浮浆（尘）、脏物和存水，可适度刷涂防水腻子。

2、封锚水泥砂浆选用强制式搅拌机拌和，搅拌机转速比不适合低于180 r/min。

3、封锚水泥砂浆应分层次填压。选用空气锤对水泥砂浆开展振捣力度，频率不小于1000 Hz，振捣力度力不小于6 kg，振捣力度频次不可低于3次，每一次不

低于20 s。

4、料浆按颗粒料：水=1：（0.09 ~ 0.095）（净重比）配置。

5、拌和好的封锚水泥砂浆应在40分钟内应用结束，不能半途放水。

6、工程施工完立即清洗机械。

7、严控加水流量。

8、封锚水泥砂浆填压时的工作温度宜为5 ~

30。当白天黑夜平均温度小于5 时，应采用隔热保温对策，隔热保温时间不少于24 h。防止太阳直

射、雨、雪和风大自然环境下开展封锚工作。

三、性能参数

项目规划 特性规定

抗拉强度

（MPa）1d 40

7d 50

28d 60

（MPa）1d 5

7d 7

28d 9

抗渗等级特性 P20

缩水率(%) 0.02

氯离子含量 不超过掺合料总产量的0.06%

四、包装及存储

· 本商品为复合型牛皮纸包装袋包装，净重量50 KG/ 袋。

· 须存储于干燥自然通风的房间内。

· 保存期6个月。