

# 桥梁伸缩缝橡胶条安装视频

产品名称	桥梁伸缩缝橡胶条安装视频
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

桥梁弹性缝的切缝，清槽按预留槽口宽度用切缝机进行切缝。切缝时应留意切口无缺，无啃边现象，并及时铲除槽内沥青砼及填料，凿毛槽口内外表。设备时，查看槽内预埋钢筋是否裂缝或折断，否则采取补救办法，应保证预埋钢筋与弹性缝隙的锚环牢固焊接，如果发现钢梁变形或间距不一致时应进行修整。设备时伸缝缝中心线与实践预留缝中心线要重合，并慢慢放入槽内，误差不得超越规划允许范围，并根据纵横坡和标高调整，其钢梁顶面比相邻沥青砼路面低1—2mm，不得超越路面标高。应留意立模、浇砼模板密封，特别留意弹性缝浇砼后的摄生。桥梁弹性缝是桥梁工程的重要组成部分，弹性缝设备质量直接参与影响到桥梁使用寿命，只需按照上述办法和要求，以预防为主，采取有效防治办法，保证桥梁弹性缝质量，使车辆舒适安全地行使。

桥梁弹性缝是怎么分类的 1、单缝型钢弹性缝/单组式弹性缝GQF-C40、60、80型；GQF-F40、60、80型；GQF-Z40、60、80型；GQF-E40、60、80型；GQF-L40、60、80型单缝型钢弹性缝/单组式弹性缝 2多组式弹性缝/模数式弹性缝GQF-MZL120型 MZL160型 MZL240型 MZL480型 等多组式模数式弹性缝设备 3、梳齿板型桥梁弹性缝设备 4、橡胶板型桥梁弹性缝设备组式模数式弹性缝设备 弹性设备的一般养护：1 弹性设备应平坦、直顺、弹性自如，处于良好的作业状态。有阻塞时应及时铲除，呈现渗漏、变形、开裂、行车有异常响声、跳车时应及时修理。保养周期每年应2次。桥梁伸缩缝橡胶条安装视频橡胶板式弹性设备的固定螺栓应每季度保养一次，松动应及时拧紧；橡胶板丢失应及时补上，绷簧（止退）垫不得省略，严峻破损的橡胶板，应及时按同类型 进行更换。

异型钢类弹性设备的密封橡胶带（止水带），损坏后应及时更换。密封橡胶带的挑选，应满意原规划的规格和功能要求。4 钢板弹性设备的钢板开焊、翘曲和脱落时，应及时发现并及时补焊。弹塑体弹性设备呈现脱落、翘起时，应及时铲除，并应从头浇筑弹塑体混合料。当槽口沥青混凝土塌陷、严峻啃边或附近沥青混凝土平坦度超越本标准5.2.6 条规定时，应铲除原弹塑体混合料和周围沥青混凝土，从头摊铺、碾压、并应按新建工艺要求从头设备弹塑体弹性设备.桥梁伸缩缝橡胶条安装视频找衡水长信。