

展览馆电子屏 室内全彩led显示屏

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 展览馆电子屏 室内全彩led显示屏 |
| 公司名称 | 深圳市泰美光电科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:泰美 型号:P1.53 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋2楼 |
| 联系电话 | 0755-32816633 18665313218 |

产品详情

LED租赁显示屏重量轻、结构薄，有吊装和快捷安装功能，这样才能符合租赁场合要求的快速安装拆卸搬运等要求；易装卸、易操作，整屏装卸靠快速螺栓固定和连接，可精确和快速地架屏和拆屏，并且可拼不同形状以满足现场要求；工艺独有:独有焊接工艺优化的结构设计，避免频繁的搬运导致的电子产品焊点接触不良导致的故障现场等状况；

轻便、超薄、快速安装设计，使您能够在短时间内完成显示屏的安装和拆卸工作；

支持信号线任意走向，满足不同的箱体排列、摆放，以创造出不同效果画面；

配有专业的视频处理器，支持AV、DP、VGA、DVI、YPBPR、HDMI、SDI等信号；

支持256级亮度调节和白平衡自定义调节，使得不同批次的显示屏可以混着使用；

信号处理：RTF系列产品采用信号对折技术，单元模组不需级联，大大提升了产品显示性能。采用信号对折技术，单元模组不需级联，大大提升了产品显示性能；

面罩：采用专利技术面罩，面罩采用后部卡扣紧固的组装方式，可以方便的前维护LED灯，面罩正面看不到紧固螺丝，屏幕表面整体性好，屏幕点亮时无因螺丝漏光造成的亮点；

模组：采用大模组，每箱体只有4块模组，减少内部连线，提高产品稳定性。不需打开箱体，可从箱体后部直接拆装显示模组。不需打开箱体，可从箱体后部直接拆装显示模组；

后盖：拆除4颗螺丝，取下后盖，即可维护与更换电源及接收卡；

散热板：应用铝制底板代替传统塑料底壳，在确保平整度的同时，提高了产品散热性能；

IC及驱动：高刷新频率、高灰度高刷新频率、高灰度16384级灰度产品采用内建PWM的高端恒流驱动芯片。在单接收卡带载情况下，显示屏刷新频率最低可到960HZ，最高可达4800HZ。灰度级最高可达16bit，画面平稳，可轻松满足舞台演出、转播等高端应用要求。DC电源线采用美标线材，电源输入采用表贴插座，电源线不易松脱，电源传输过程中线损最小，输入电压稳定；

容：全新结构设计，满足吊装、迭装要求，满足户内、户外要求。箱体单一化，多种点距兼容，户内户外模组兼容；

高：高灰度高刷新率设计，灰度等级14 bit，刷新频率>960Hz;

低：优良的散热设计及散热性能，可不需外部风扇，空调等，低噪音；箱体重量轻，所需的安装费用低；箱体功耗低，节约运营成本；

防水效果好，拥有IP65的防护等级，适合在户外租赁使用；

配有各种规格的航空箱，便于箱体的存放和运输，并对LED显示屏起到了很好的保护作用。

根据客户要求和现场环境，量身定制最合适的LED显示屏租赁解决方案